



PXC-2080CS

Artikelnummer: 207341

Caméra réseau 1/2,9", H.264, jour&nuit, 1920x1080, WDR, C/CS, PoE, 12/24V, ONVIF

Hauptmerkmale

Capteur progressif CMOS 1/2,9" 2.0 mégapixels

Monture C/CS, filtre d'arrêt infrarouge

WDR, 2D-/3D-DNR (réduction de bruits), anti buée

Enregistrement d'alarme (SD/SDHC)

Conforme ONVIF, PoE IEEE 802.af

Résolution max. 1920x1080 (Full HD)

Streaming vidéo simultané (H.264/MJPEG)

Détecteur de mouvement intégré

Sorties/entrées alarme, audio

Fonction externe pour une commutation jour/nuit

Spezifikationen

Série	eneo Candid Box
Standard résolution	HD 1080p
Système	True Day&Night
Dimension du capteur	1/2,9"
Capteur	Sony Exmor
Sensibilité à la lumière	0,4 Lux
Sensibilité à la lumière	(couleur); 0,02 (SW), 40IRE
Obturateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/60000sec.
Obturateur manuel électronique (MES)	1/25~1/60.000sec.
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D- DNR
Low speed shutter	oui
Balance des blancs	ATW, ATW extended, one push, manuelle
Correction de contre-jour	BLC, HLC

PXC-2080CS

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Filtre IR	commutable
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Résolution max.	1920x1080
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 704x480 (4:3), 640x352 (4:3), 320x176 (16:9), 160x96 (16:9)
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Domaine protégé	mise en/hors service
Détecteur d'activité	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité
Langages du menu	anglais
Connexions externes	entrée d'alimentation, entrée/sortie audio, entrée d'alarme, sortie d'alarme, RJ-45, slot carte SD
Sorties vidéo	sortie composite contrôle
Support audio	oui
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1
Traitement de l'alarme	FTP, E-Mail
Sauvegarde interne	carte SD, SD-HC 32GB
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Type du flux des données	1x H.264, 1x MJPEG simultané
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Browser Web	MS Internet Explorer min. Version 7.0, Mozilla Firefox (Java), Safari (Java), Google Chrome (Java), Mozilla, Safari, Google Chrome - M-JPEG
Protocole réseau	HTTP, TCP, UDP, ARP, IPv4, ICMP, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPnP, Telnet, FTP, IGMP, IPv6, SNMP
Multicast capable	oui
Angle d'image horizontal	71,57 - 27,02 °
Commande de l'iris	DC
Distance objet minimale (MOD)	1 m
Illumination	non
Portée d'illumination	env. 50m
Protection par mot de passe	oui
Support e-PTZ	oui
Alimentation	24VAC, PoE
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Consommation	6W
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Anti-vandalisme	non
Caisson	intérieur
Matériau	aluminium
Couleur (caisson)	Pantone 7541
Indice de protection	pas de données
SDK	sur demande
ONVIF	oui, ONVIF Test Tool Version 12.06 (Profile S)

PXC-2080CS

Fortsetzung Spezifikationen

Certificats	CE
Dimensions (hxlxp)	72x74x89mm
Poids	290g
Contenu de la livraison	mode d'emploi, adaptateur C/CS
Particularités	Smart Motion Zoom -- Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements, Pointing Zoom -- permet des gros plans dans tous les domaines, Aide électronique de mise au point
Interfaces de commande	non
Pas de filtre	pas disponible
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Ouverture (F)	F1,2~F2,1
monture objectif	monture CS
Eléments d'image actifs	1936(H) x 1097(V)
Capteur	CMOS
Obturbateur vitesse lente	2x ~ 8x
Illumination	4x High Power DEL 855nm, 53°

PXC-2080CS

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	202562 / PNR-5216	Enregistreur réseau, 16xIP, 1920x1080, 480ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG, DVI, D-Sub
	202563 / PNR-5116	Enregistreur réseau, 16xIP, 1920x1080, 320ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	204193 / PNR-5104	Enregistreur réseau, 4xIP, 1920x1080, 120ips, 1TB, H.264 MPEG-4, M-JPEG
	43277 / F02Z2.8DC-NFSHD	Objectif F1,2/2,8-8mm, varifocale, focalisation constante, hi-res, 1/3" CS
	70688 / WD-18	Support mural avec rotule, 1/4"
	70769 / WD-22	Support mural avec rotule, 1/4"
	70771 / WD-23	Support mural avec rotule, 1/4", Pantone 877
	70835 / WD-12-WA	Support mural avec rotule, 1/4", 140mm, RAL9006
	79705 / VTL-300/WW-POEB	Caisson intempéries, 300mm, support mural, chauffage, vent., 12V, High PoE
	204192 / PNR-5108	Enregistreur réseau, 8xIP, 1920x1080, 240ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG

Ihr Ansprechpartner



VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-0
Telefax: +49 6074-888-100
E-Mail: info@videor.com
Internet: www.videor.com