



MED-54F0036MBA

ID d'article: 218356

Dôme HD 1/2,7", fixe jour&nuit, 2560x1440, 3.6 mm, Infrarouge, 12VDC, IP66

Caméra 1/2.7" capteur progressif scan CMOS	2D-/3D-DNR (réduction de bruits)
Résolution max. 2560x1440	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog
Sélection possible entre HD-TVI, AHD et Composite	Fonction LDC (correction de la distorsion de l'objectif)
Objectif 3.6 mm jour&nuit	Caisson compact Eyeball
Filtre à coupure IR pivotable	Extérieur, IP66

Spécifications

Caméra:		Fonctions:	
Dimension du capteur	Dome	Langages du menu	allemand, anglais, français, italien, espagnol, turc, hollandais, portugais, polonais, chinois, russe
Résolution (pixel)	1/2,7"	Domaine protégé	non
Capteur	2560x1440, 960x576	Fonction miroir	miroir, V flip, rotation
Système	CMOS, SC5035	Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Sensibilité à la lumière	True Day&Night	Interfaces / Entrées / Sorties:	
Low speed shutter	0,5 Lux, par F2,0, 50 IRE	Sorties vidéo	HD-TVI, AHD, composite
Obturbateur manuel électronique (MES)	non	Connexions externes	vidéo (BNC), entrée alimentation 12VDC
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/50.000sec.	Entrées alarmes	non
Wide Dynamic Range (WDR)	1/25 ~ 1/50000sec Sek.	Sorties alarme	non
Fonction "Flickerless"	D-WDR	Protocoles de interface de commande	UTC
Correction de contre-jour	oui	Généralités:	
Commutation jour/nuit	non	Dimensions (hxlxp)	85x90mm
Filtre IR	automatique, jour, nuit	Illumination	infrarouge, 18x DEL 850nm
Balance des blancs	commutable	Portée d'illumination	env. 20m
Rapport signal-bruit	automatique	Couleur (caisson)	blanc
	50dB	Caisson	extérieur
Vidéo:		Matériau	aluminium
Norme vidéo	PAL/NTSC	Poids	360g
Format du signal	Composite (FBAS), HD-TVI @ 4MP, AHD @ 4MP	Chauffage	non
Taux image	25/30fps @ 1440p	Consommation	3,7W
Synchronisation	interne	Ventilateur	non
Objectif:		Mode de montage	montage mural, montage plafond
Type de l'objectif	focale fixe	Indice de protection	IP66
Focale	3,6 mm	Alimentation	12VDC
Zoom numérique	non	Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Distance objet minimale (MOD)	0,2 m	Affichage de texte	disponible
Ouverture (F)	F2,0	Anti-vandalisme	non
Angle d'image vertical	41 °	Contenu de la livraison:	
Angle d'image horizontal	76 °	Contenu de la livraison	modes d'emploi, kit de fixation
Fonctions:			
Détecteur de mouvements	non		

Produits apparentés



PS12DC-11 | Réf.: 218653



AK-8 | Réf.: 219057



AK-9 | Réf.: 219058

Recommandation de produits



TVA-1201TRA| Réf.: 212984



TVA-1201TRP| Réf.: 212985



MAM-5ME1001MTA| Réf.: 217344



MAM-5MM1001MOA| Réf.: 220299



MAM-6ME1012MTA| Réf.: 219643

Votre interlocuteur



GENITECH
Comptabilité
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
FR

Tel.:
E-Mail:
Web:

01.39.47.26.51
ecorbeau@genitech.fr
www.genitech.fr