



# ISD-59P0010P0A

ID d'article: 220196

Dôme de réseau 1/1,7", fixe, Jour/Nuit, 4000x3000, H.265, 1,29mm, 360°, infrarouge, IP66

Capteur CMOS 1/1,7" Sony STARVIS	Quad Stream (H.264/H.265x3, MJPEGx1)
Caméra FishEye à objectif fixe de 1,29 mm	Indépendant du navigateur (IE, Safari, Firefox, Chrome)
Vue panoramique 360°, vue couloir, vue quadruple, vue panomorphe, plafond ou mur	True-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Intégration dans le logiciel eneo Center	Augmentation du taux de rafraîchissement sur la détection de mouvement (Smart Codec)
True Day & Night	Éclairage IR-LED intégré
Résolution max. 4000x3000@20fps	Conception compacte pour une utilisation en intérieur

## Spécifications

<b>Caméra:</b> Type de caméra: Dome Standard résolution: 4K Ultra HD Capteur: CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX226 Système: True Day&Night Sensibilité à la lumière: 0,3 Lux, par F2,8 Low speed shutter: oui, automatique Obturateur manuel électronique (MES): 1~1/20.000sec. Obturateur électronique automatique (ESC): 1~1/20.000sec. Wide Dynamic Range (WDR): WDR 120dB Correction de contre-jour: BLC Commutation jour/nuit: automatique, jour, nuit Filtre IR: commutable Balance des blancs: automatique, fluorescent, manuelle, extérieure, incandescence		<b>Fonctions:</b> Support audio: oui Protection par mot de passe: oui Sauvegarde interne: carte microSD, carte microSDXC Langages du menu: anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais Accès à distance: navigateur web Browser Web: MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited) Suppression du bruit numérique (DNR): oui	
<b>Vidéo:</b> Résolution: 4000x3000 (4:3), 3000x3000, 2560x2560,, 2160x2160, 2048x2048, 1280x1280, 640x640, 480x480 Résolution max. [#1]: 360° Panorama, 2x 180° Panorama, 360° +3PTZ, VerticalView 90° Type du flux des données: Quad Streaming Taux de transmission d'image max.: 30 fps Procédé de compression: H.264, H.265, H.264+ (Smart Stream), H.265+ (Smart Stream), M-JPEG		<b>Réseau:</b> Protocole réseau: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS	
<b>Objectif:</b> Type de l'objectif: focale fixe Focale: 1,29 mm Zoom numérique: oui Distance objet minimale (MOD): 0,1 m Commande de l'iris: DC Angle d'image horizontal: 360 °		<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b> Connexions externes: sortie d'alarme, entrée d'alarme, entrée/sortie audio, RJ-45, Entrée 12VDC (prise femelle creuse), câble de connexion environ 40cm Interface Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX Entrées alarmes: 1 Sorties alarme: 1 Interfaces de commande: Ethernet	
<b>DORI:</b> Détection (25 px/m): 60 m Observation (62 px/m): 25 m Reconnaissance (125 px/m): 11 m Identification (250 px/m): 5 m		<b>Généralités:</b> Série: eneo série SN Dimensions (hxlxp): 58,7x151,4mm Illumination: infrarouge, 6x DEL 850nm Portée d'illumination: env. 10m Couleur (caisson): blanc Matériau: métal Poids: 750g Chauffage: non Consommation: 12.5W @ PoE,, 15W @ VDC12V Ventilateur: non Mode de montage: montage mural, montage plafond ONVIF: Profile S Alimentation via Ethernet: IEEE 802.3af Indice de protection: IP66 Alimentation: 12VDC, PoE Gamme de température (fonctionnement): -20°C à +50°C Affichage de texte: disponible Anti-vandalisme: oui Certificats: IK10	
<b>Fonctions:</b> Multicast capable: oui Détecteur de mouvements: oui Fonctions d'analyse: Analyse de mouvements, protection anti-manipulation, compteur objets (avec reconnaissance de direction), reconnaissance de flânerie, intrusion, Détection humaine, anti-brouillard, détecteur d'activité Traitement de l'alarme: enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, sortie d'alarme Audio: audio bidirectionnelle		<b>Contenu de la livraison:</b> Contenu de la livraison: mode d'emploi, kit de fixation	

## Produits apparentés



PS12DC-11 | Réf.: 218653



AK-8B | Réf.: 225729



AK-9B | Réf.: 225730

## Recommandation de produits



IAR-7SE1024MMA | Réf.: 214460



IAM-5SE1008MUA | Réf.: 214459



IAD-5SG1004MUA | Réf.: 216469



IAD-5SG1008MUA | Réf.: 216472




IAR-7SG1008MMA | Réf.: 216473



IAR-7SG1016MMA | Réf.: 216474



IAR-7SG1024MMA | Réf.: 216682



eneo Site Manager | Réf.: 218218

