



## PXD-2030PTZ1080

ID d'article: 208182

Dôme réseau 1/2.8", PTZ, 30x, jour&nuit, 4,3 - 129mm  
1920x1080, WDR, extérieur

### Caractéristiques principales

Dôme PTZ réseau 1/2.8" Capteur progressif CMOS

Résolution 1920x1080 pixels (Full HD), temps réel

Diminution du bruit numérique (2D-/3D-DNR)

Détecteur de mouvement, zones privées

Gamme de température étendue (-40°C ~ +50°C), High-PoE ou 24VAC-PoE Midspan inclu dans la livraison

Compatible ONVIF

Objectif AF 30x 4,3-129mm / zoom numérique 12x

Compression H.264/MJPEG, support audio

Obturateur électronique (Sens-up) grande/petite vitesse

Caisson antivandalisme, coupole claire

Compatible ONVIF

### Spécifications

Série	eneo PXD
Standard résolution	HD 1080p
Système	True Day&Night
Dimension du capteur	1/2,8"
Capteur	Sony Progressive Scan
Sensibilité à la lumière	0,5 Lux
Sensibilité à la lumière	(couleur); 0,095Lux (N&B) par F1,6
Obturateur électronique automatique (ESC)	1~1/10.000sec.
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D- DNR
Low speed shutter	oui
Balance des blancs	automatique, intérieure, extérieure, ATW, manuelle

# PXD-2030PTZ1080

## Autres spécifications

Correction de contre-jour	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Filtre IR	commutable
Fonction miroir	flip, H/V flip, rotation 180°, rotation 90° (à gauche), rotation 90° (à droite)
Résolution max.	1920x1080
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 800x600 (4:3), 720x576 (4:3), 640x480 (4:3), 352x288 (4:3)
Taux de transmission d'image max.	25 fps
Domaine protégé	16 zones privées, mise en/hors service
Détecteur d'activité	oui
Affichage de texte	disponible
Langages du menu	allemand, anglais, français, italien, russe, espagnol
Configuration menu	Browser setup menu
Connexions externes	entrée d'alimentation, slot carte SD, entrée d'alarme, sortie d'alarme, RJ-45, entrée/sortie audio
Sorties vidéo	non
Support audio	oui
Entrées alarmes	4
Sorties alarme	2
Traitement de l'alarme	Enregistrement sur carte SD, sortie d'alarme, FTP, E-Mail, action PTZ
Sauvegarde interne	carte microSD, SD-HC 32GB
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Type du flux des données	3x H.264, 1x MJPEG simultané
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Browser Web	MS Internet Explorer min. Version 7.0, Safari (Java), Mozilla Firefox (Quick time), Google Chrome ( Quick time)
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IPv4, IPv6, IEE 802.1, ARP
Multicast capable	oui
Type de l'objectif	zoom
Facteur de zoom	30x
Focale	4,3 - 129 mm
Angle d'image horizontal	65,5 - 3,18 °
Zoom numérique	12x
Commande de l'iris	DC
Illumination	non
Accès à distance	navigateur web, logiciel télécommandé client
Protection par mot de passe	oui
Vitesse (commande manuelle)	0,5-90 °/Sek.
Plage de rotation	360 °
Plage de rotation verticale	-10° ~ 190°
Presets	256 presets

# PXD-2030PTZ1080

## Autres spécifications

Alimentation	24VAC
Alimentation via Ethernet	oui
Alimentation via Ethernet	PoE+ ( IEEE 802.3at, sans chauffage)
Ventilateur	oui
Chauffage	oui
Consommation	60W
Mode de montage	montage plafond, montage mural
Gamme de température (fonctionnement)	-40°C à +50°C
Gamme de températures (chauffage désactivé)	0°C ~ +50°C
Anti-vandalisme	oui
Caisson	extérieur
Matériau	métal, plastique
Couleur (caisson)	RAL9003
Couleur (coupole)	claire
Indice de protection	IP66
Support de logiciel	<a href="http://www.eneo-security.com/fr/produits/vidéomanagement.html">www.eneo-security.com/fr/produits/vidéomanagement.html</a>
SDK	sur demande
ONVIF	ONVIF Test Tool Version 12.06 ( Profile S)
Certificats	CE, RoHS, FCC, IK10
Dimensions (hxlxp)	191,97x282,11mm
Poids	2,4kg
Contenu de la livraison	mode d'emploi, accessoires de montage, clé Torx, jeu de prises, Midspan High-PoE
Particularités	Mise en route immédiate pour le domaine extérieur, Midspan High PoE est inclus dans la livraison., Stabilisation numérique de l' image
Interfaces de commande	non
Vitesse au point d'arrivée	400 °/Sek.
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Capteur	CMOS
Obturbateur vitesse lente	1x-12x
Détecteur de mouvements	4 zones, mise en/hors service

## PXD-2030PTZ1080

### Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	200825 / PLD-WMB1	Support mural, pour dômes, séries eneo PLD, PXD, 348mm, corde de sécurité
	200827 / PLD-CMT1	Support plafond, pour dômes séries eneo PLD, PXD, 250mm, corde de sécurité
	200828 / NE-135	Alimentation, pour dômes séries eneo PLD, PXD, 230V/24VAC, 3A, IP66
	200830 / PLD-CMA1	Adaptateur pour montage d'angle, pour eneo PLD-WMB1, PLD-WMB2
	202562 / PNR-5216	Enregistreur réseau, 16xIP, 1920x1080, 480ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG, DVI, D-Sub
	202563 / PNR-5116	Enregistreur réseau, 16xIP, 1920x1080, 320ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
	204193 / PNR-5104	Enregistreur réseau, 4xIP, 1920x1080, 120ips, 1TB, H.264 MPEG-4, M-JPEG
	204192 / PNR-5108	Enregistreur réseau, 8xIP, 1920x1080, 240ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP

## Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité  
36 Rte de Montpellier  
34230 Vendémian  
FR  
Ansprechpartner: service commercial IDF  
Tel.: 0811.040.048  
Fax: 01.49.63.74.41  
E-Mail: [genitech@genitech.fr](mailto:genitech@genitech.fr)  
Web: [www.genitech.fr](http://www.genitech.fr)