

# AVM2451T



HD 1080P



PoE



E/S Alarme

Surveillance  
Mobile

D-WDR



Audio in/out



## Caméra Extérieur IP 2 MP IR

### DESCRIPTION

- **PoE (Power-over-Ethernet)** Coût d'installation réduit car plus besoin de câble d'alimentation
- **Connecteur entrée / sortie alarme**



- **ONVIF (ONVIFS)**
- **WDR numérique**
- **AUDIO** entrée / sortie connecteurs jack
- **Surveillance à Distance**
  - compatible avec les appareils sous **iOS** et **Android**
  - compatible avec les navigateurs **Internet Explorer / Google Chrome** etc. sous **Windows**
  - **Logiciel de surveillance Videoviewer** sous **Windows** et **Mac OS**
- **Push Video** Combinée avec un **NVR Push video**, cette caméra permet une levée de doute immédiate par l'envoi et relecture d'une séquence vidéo sur un ou plusieurs smartphones.

## ● SPECIFICATIONS

### ■ Réseau

Compression réseau	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Flux vidéo multiple	4 (H.264, MJPEG, MPEG4)
Port Réseau	Oui
Vitesse de transmission	10/100 Based-T Ethernet
Protocoles	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Compatible ONVIF	Oui ( Profile S )
Nombre d'images / seconde	30fps
Nombre de connexions max.	10
Sécurité	(1) 4 niveaux d'accès d'utilisateurs / Mot de Passe (2) Filtre par adresse IP/MAC (3) Digest authentification
Surveillance	(1) Internet Explorer sous système Windows (2) 16CH VideoViewer sous Windows & MAC (3) EagleEyes sur iPhone, iPad & Android

### ■ Caméra

Capteur d'images	1/2.9" CMOS
Résolution Vidéo	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240
Luminosité minimale	0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LEDs allumées)
Obturation	1/10,000 ~ 1/7.5
S/N Ratio	Supérieur à 48dB (AGC désactivé)
Objectif	f3.8mm / F1.5
Angle de Vision	73.2° (Horizontal) / 42.8° (Vertical) / 83.2° (Diagonal)
LED IR	36 unités
Portée IR	20 mètres
IR Shift / Filtre IR	Oui
D-WDR	OUI
Balance des Blancs	ATW
AGC	Auto
Mode IRIS	AES
PoE	Oui (IEEE 802.3af)
Entrée / Sortie alarme	Oui (1 entrée / 1 sortie)
Indice d'étanchéité	IP67
Température de travail	-20°C~40°C
Alimentation (±10%)	12V / 1A
Consommation (±10%)	9.47W (PoE) ; 9.47W (PoN) ; 7.58W (alimentée par Adaptateur 12V)

### ■ Audio

Line in	YES
Line out	YES

## ● SPECIFICATIONS (suite)

Autres	
Surveillance Mobile	iOS & Android
Détection de mouvement	Dans l'image
Notification d'événement	FTP / Email / SMS
Zones de masquage	Non
RTC (real-time clock)	Oui
PTZ numérique	Oui
Navigation Web – Equipement minimum requis	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pentium 4 ou supérieur, ou équivalent AMD</li> <li>· 256MB de mémoire</li> <li>· Carte graphique AGP, Direct Draw, 32MB RAM</li> <li>· Windows 7, Vista &amp; XP, DirectX 9.0 ou supérieur</li> <li>· Internet Explorer 7.x ou supérieur</li> </ul>

## ● DIMENSIONS

