

AVM2453



HD 1080P



Objectif Vari-focal



PoE



E/S Alarme



Lecteur MicroSD



Solid Light



Surveillance Mobile



WDR numérique



Caméra Extérieur 2MP IR Vari-focal

DESCRIPTION

- **POE (Power-over-Ethernet)** Coût d'installation réduit car plus besoin de câble d'alimentation.
- **Objectif vari-focal manuel** f2.8 ~ 12 mm
- **WDR numérique**
- **AUDIO** entrée / sortie connecteurs jack
- **Connecteur** entrée / sortie alarme



- **ONVIF** (**ONVIFS**)
- **Solid Light** Contrôle et ajustement automatique des LEDs IR en fonction du champ de vision



- **Lecteur de carte Micro SD** (jusqu'à 64GB)
- **Surveillance à Distance**
 - compatible avec les appareils sous **iOS** et **Android**
 - compatible avec les navigateurs **Internet Explorer / Google Chrome** etc. sous Windows
 - **Logiciel de surveillance Videoviewer** sous Windows et Mac OS
- **Push Video** Combinée avec un NVR Push video, cette caméra permet une levée de doute immédiate par l'envoi et relecture d'une séquence vidéo sur un ou plusieurs smartphones.

● SPECIFICATIONS

■ Réseau

Compression réseau	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Flux vidéo multiple	4 (H.264, MJPEG, MPEG4)
Port Réseau	Oui
Vitesse de transmission	10/100 Based-T Ethernet
Protocoles	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP, SNMP
Compatible ONVIF	Oui (Profile S)
Nombre d'images / seconde	30fps
Nombre de connexions max.	10
Sécurité	(1) 4 niveaux d'accès d'utilisateurs / Mot de Passe (2) Filtre par adresse IP/MAC (3) Digest authentication
Surveillance	(1) Internet Explorer sous système Windows (2) 16CH VideoViewer sous Windows & MAC (3) EagleEyes sur iPhone, iPad & Android

■ Caméra

Capteur d'images	1/2.9" CMOS Sony
Résolution Vidéo	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240
Luminosité minimale	0.1 Lux / F1.4, 0 Lux (IR LED ON)
Obturation	1/2 à 1/10,000 sec
S/N Ratio	Supérieur à 48dB (AGC désactivé)
Objectif	f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8
Angle de Vision	Wide: 103° (Horizontal) / 54° (Vertical) / 122° (Diagonal) Tele: 31° (Horizontal) / 17° (Vertical) / 36° (Diagonal)
LED IR	2 unités
Portée IR	Mode normal: 25 mètres Mode renforcé : 35 mètres
D-WDR	Oui
IR Shift / Filtre IR	Oui
Balance des Blancs	ATW
AGC	Auto
Mode IRIS	AES
PoE	Oui (IEEE 802.3af)
Entrée / Sortie alarme	Oui (1 entrée / 1 sortie)
Lecteur de carte MicroSD	Oui (jusqu'à 64GB)
Indice de protection étanchéité	IP66
Température de travail	-25°C ~ 50°C
Alimentation (±10%)	DC12V / 1A
Consommation (±10%)	7.26W (PoE); 7.26W (PoN) ; 5.81W (alimentée par Adaptateur 12V)

■ Audio

Entrée / Sortie Audio	Oui
Microphone Intégré	Oui

● SPECIFICATIONS (Suite)

■ Autres

Surveillance Mobile	iOS & Android
Détection de mouvement	Dans l'image
Notification d'événement	FTP / Email / SMS
RTC (real-time clock)	Oui
PTZ numérique	Oui
Navigation Web – Equipement minimum requis	<ul style="list-style-type: none">• Intel core i3 ou supérieur, ou équivalent AMD• 2G de mémoire• Carte graphique AGP, Direct Draw, 32MB RAM• Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 ou supérieur• Internet Explorer 7.x ou supérieur

● DIMENSIONS

