

**BRU-H700P**

Unité optique multiplexe HD pour BRC-H700P



Le BRU-H700 est le récepteur fibre optique HD à utiliser avec les caméras vidéo couleur BRC-H700 HD 3CCD. La carte optique multiplex BRBK-H700 HD installée dans la BRC-H700, reliée par fibre optique au

récepteur BRU-H700, permet de transmettre les signaux non compressés comme la synchronisation externe, le contrôle de la caméra et les signaux audio.

Ce produit est livré avec la garantie totale Prime Support. Elle comprend un service de réparation rapide, une assistance technique professionnelle et le prêt gratuit d'un matériel de remplacement pendant la durée de réparation de votre appareil. Grâce à cette garantie, vous êtes sûr que Sony prend soin de votre équipement et que votre activité professionnelle ne cesse pas.

## Spécifications techniques

|   |  |
|---|--|
| Connecteur fibre optique                                | Multi Mode, connecteur en fibre de type LC   |
| Sortie vidéo (intégrée)                                 | RVB analogique, Y/Pb/Pr analogique   |
| Sortie vidéo (avec carte optionnelle : emplacements x2) | HFBK-HD1 : HD-SDI, HFBK-SD1 : SD down convertie (RVB, Y/Cb/Cr, Y/C, Composite, SDI x2) HFBK-XG1 : WXGA, XGA, VGA, HFBK-TS1 : HDV |
| Interface de commande à distance :                      | RS-232C/RS-422 : (protocole VISCA)   |

### Interne/Externe

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Connexion multiple            | Jusqu'à 7 unités |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 degrés    |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Température de stockage | -20 à 60 degrés  |
| Alimentation            | 59.94 i : CA 100 à 120 V (50/60 Hz) 50 i : 220 à 240 V CA (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie  | Max. 10 W (sans les cartes optionnelles)                             |
| Dimensions (LxHxP)      | 210 (L) x 240 (P) x 86 (H) mm  |
| Poids                   | 2,7 kg   |

### Accessoires Fournis

|  |   |
|--|---|
|  | Câble d'alimentation (1), Manuel d'utilisation (1), Câble RS-232C (1), Raccord terminal RS-422 (1), |
|--|---|

## Produits compatibles

### Pan/Tilt/Zoom Cameras



**BRC-H700P**

Caméra robotisée HD « tout en un » dotée de trois capteurs CCD à transfert d'interligne 1/3"

**Caméras multi-usages****BRC-H700P**

Caméra robotisée HD « tout en un » dotée de trois capteurs CCD à transfert d'interligne 1/3"