

Camera HD-SDI



108 rue Henri Barbusse - 95100 Argenteuil


Tél : +33 0811 040 048

Fax : +33 01 39 47 26 52

Caméras HDcctv / Caméras à caisson

	<p>HDC-2220M1080 N° d'article 202435</p> <p>Caméra 1/3" HDcctv, jour& nuit, 1920x1080, WDR, 20x Auto Focus Zoom, 12VDC</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Progressive Scan capteur CMOS 1/3" 2.2 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD 1080p) Transmission vidéo 1.5G HD-SDI par câble coaxial Sortie vidéo HD-SDI, HDMI, analogique Filtre d'arrêt IR pivotant (ICR) WDR (Wide Dynamic Range) Diminution du bruit numérique (2D/3D-DNR) Objectif 20x motorzoom, 4,7-94mm Zones privées (privacy zones) Plug and Play</p>	
	<p>HDC-1004M1080 N° d'article 204274</p> <p>Caméra à carte 1/3" HDcctv, 1920x1080, WDR, 3DNR, 3,7mm, 12VDC</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Caméra 1/3" 2.1 megapixels Progressive Scan CMOS Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD 1080p) Transmission vidéo par coax 1.5 G HD-SDI WDR (Wide Dynamic Range) Détecteur de mouvements intégré Interface RS-485 (Pelco D) Zoom numérique (0-20 fois) Zones privées (privacy mask) Alimentation: 12VDC Format compact: carte 38mm x 38mm Utilisation OSD par joystick</p>	
	<p>HDC-2180Z03 N° d'article 207301</p> <p>Caméra 1/2,9" HDcctv, WDR, jour&nuit, 1920x1080, 2,4x AF Zoom, 9-22mm, 12/24V</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Caméra 1/2,9" capteur progressif scan CMOS 2.0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD) Transmission vidéo par câble coaxial 1,5G Zoom AF optique 2,4x, numérique 32x Objectif 9-22 mm, jour&nuit Filtre d'arrêt infrarouge pivotant WDR, 2&3DNR réduction de bruits, fonction anti buée Détecteur de mouvements intégré Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements Contact externe pour une commutation jour&nuit Compatible HDcctv 1.0</p>	
 <p>L'objectif n'est pas compris</p>	<p>HDC-2080CS N° d'article 207351</p> <p>Caméra 1/2,9" HDcctv, WDR, jour&nuit, 1920x1080, C/CS, 12VDC/24VAC</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Caméra 1/2,9" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD) Transmission vidéo par câble coaxial 1.5G HD-SDI Monture objectif C/CS Filtre d'arrêt infrarouge pivotant WDR, 2&3DNR réduction de bruits, fonction anti buée Détecteur de mouvements intégré Interface RS-485 Contact externe pour une commutation jour&nuit Compatible HDcctv 1.0</p>	
	<p>HDC-2080Z03 N° d'article 208434</p> <p>Caméra 1/2,9" HDcctv, WDR, jour&nuit, 1920x1080, 3x AF Zoom, 3-9mm, 12/24V</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Caméra 1/2,9" capteur progressif scan CMOS 2.0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD) Transmission vidéo par câble coaxial 1,5G Zoom AF optique 3x, numérique 32x Objectif 3-9 mm, jour&nuit Filtre d'arrêt infrarouge pivotant WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée Détecteur de mouvements intégré Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements Contact externe pour une commutation jour&nuit Compatible HDcctv 1.0</p>	

Caméras HDcctv / Dômes fixe

	<p>HDD-2110M1080 N° d'article 200840 Dôme 1/3" HDcctv, fixe, jour&nuit, 1920x1080, WDR, 3.0mm, 12VDC</p>	<p>Caractéristiques principales: Progressive Scan Capteur CMOS 1/3" 2.0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD 1080p) Transmission vidéo 1.5G HD-SDI par câble coax WDR (Wide Dynamic Range) Détecteur de mouvement intégré (Motion Detection) Détection d'objet intégrée Zoom numérique (x2 - x32) Zone privée (masquage) Design plat et compact Montage mural ou plafond Protection antivandale, IP66</p>	
	<p>HDD-1080PV316 N° d'article 207625 Dôme 1/2,9" HDcctv, fixe, jour&nuit, 1920x1080, WDR, 3D-DNR, 3,5-16mm, 12VDC</p>	<p>Caractéristiques principales: Caméra 1/2,9" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD 1080p) Transmission vidéo 1.5G HD-SDI par câble coax WDR (Wide Dynamic Range) 3D-DNR réduction de bruits Objectif 3,5-16 mm jour & nuit Détecteur de mouvements intégré Zoom numérique, fonction anti buée Zone privée (Privacy Mask) Design compact Montage mural ou plafond</p>	
	<p>HDD-1280MF03SM N° d'article 207926 Mini dôme 1/2,9" HDcctv, fixe, 1920x1080, 3mm, 3D-DNR, WDR, 12VDC, surface</p>	<p>Caractéristiques principales: Caméra 1/2,9" capteur CMOS Sony Résolution 1920 x 1080 (Full HD) Transmission vidéo 1.5G HD-SDI par câble coax Objectif mégapixel 3 mm WDR, 2&3DNR réduction de bruits, fonction anti-buée Caissons coulés sous pression en aluminium argenté Coupole PC claire, 57mm Montage facile, intérieur et extérieur (IP66) Montage mural ou plafond Protection antivandale</p>	
	<p>HDD-1280MF03FM N° d'article 207927 Mini dôme 1/2,9" HDcctv, fixe, 1920x1080, 3mm, 3D-DNR WDR, 12VDC, encastrable</p>	<p>Caractéristiques principales: Caméra 1/2,9" capteur CMOS Sony Résolution 1920 x 1080 (Full HD) Transmission vidéo 1.5G HD-SDI par câble coax Objectif mégapixel 3 mm WDR, 2&3DNR réduction de bruits, fonction anti-buée Caissons coulés sous pression en aluminium argenté Coupole PC claire, 57mm Montage facile, intérieur et extérieur (IP65) Montage mural ou plafond Protection antivandale</p>	
	<p>HDD-980MIR N° d'article 208985 Dôme 1/2,9" HDcctv, WDR, jour&nuit, 1920x1080, 3,6mm, infrarouge, 12V</p>	<p>Caractéristiques principales: 1/2,9" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD) Objectif megapixel 4mm Filtre d'arrêt Infrarouge pivotant Éclairage DEL infrarouge WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée Détecteur de mouvements intégré Transmission vidéo par câble coaxial 1.5G HD-SDI Montage mural ou plafond</p>	
	<p>HDD-2080MIR C N° d'article 209825 Dôme 1/2,9" HDcctv, fixe, jour&nuit, 1920x1080, 12/24V, 2,8-10mm, infrarouge, 3D-DNR</p>	<p>Caractéristiques principales: Caméra 1/2,9" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD) Transmission vidéo par câble coax 1,5G HD-SDI Objectif à focale variable Objectif 2,8-10mm jour&nuit Filtre d'arrêt IR pivotant WDR, 2&3DNR réduction de bruits, fonction anti buée Détecteur de mouvement intégré Coupole recouverte (hard coated), résistant à l'abrasion Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD Compatible HDcctv 1.0 Connecteur mixte</p>	

Caméras HDcctv / Dômes fixe



HDD-2080Z03IR C
N° d'article 209828

Dôme 1/2,9" HDcctv, WDR, jour&nuit,
 1920x1080, 3-9mm, 3x AF Zoom,
 infrarouge, 12/24V



Caractéristiques principales:

Caméra 1/2,9" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels
 Résolution max. 1920x1080 (Full HD)
 Transmission vidéo par câble coaxial 1.5G HD-SDI
 Zoom autofocus optique 3x, numérique 32x
 Objectif 3-9mm jour&nuit
 Filtre d'arrêt infrarouge pivotant
 WDR, 2&3DNR réduction de bruits, fonction anti-brouillard
 Détecteur de mouvements intégré
 IP67, ventilateur intégré, chauffage
 Montage mural ou plafond
 Éclairage DEL infrarouge via menu OSD commutable
 Coupole avec couche de revêtement résistant à l'abrasion

Caméras HDcctv / Caméras bullet

	<p>HDB-2080MIR N° d'article 207504</p> <p>Caméra 1/2,9" HDcctv, jour&nuit, 1920x1080, 2,8-10mm 3D-DNR, infrarouge, 12/24V</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Caméra 1/2,9" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD) Transmission vidéo par câble coax 1,5G HD-SDI Objectif à focale variable Objectif 2,8-10mm jour&nuit Filtre d'arrêt IR pivotant WDR, 2&3DNR réduction de bruits, fonction anti-buée Déecteur de mouvement intégré IP67, chauffage, ventilateur Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD Installation facile, fixation par vis centrale Compatible HDcctv 1.0</p>	
	<p>HDB-2180Z03IR N° d'article 207508</p> <p>Caméra 1/2,9" HDcctv, WDR, jour&nuit, 1920x1080, 9-22mm, 2,4x jour&nuit, 1920x1080, 9-2</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Caméra 1/2,9" capteur progressif scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD) Transmission vidéo par câble coaxial 1.5G HD-SDI Zoom autofocus optique 2,4x, numérique 32x Objectif 9-22mm jour&nuit Filtre d'arrêt infrarouge pivotant WDR, 2&3DNR réduction de bruits, fonction anti buée Déecteur de mouvements intégré IP67, ventilateur intégré, chauffage Éclairage DEL infrarouge via menu OSD commutable Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements Installation facile</p>	
	<p>HDB-1080Z03IR B N° d'article 207510</p> <p>Caméra 1/2,9" HDcctv, WDR, jour&nuit, 1920x1080, DEL-IR, 3x zoom AF, 3-9mm, 12/24V</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Caméra 1/2,9" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD) Transmission vidéo 1.5G HD-SDI par câble coax Zoom optique autofocus 3x, numérique 32x Objectif zoom 3-9 mm jour & nuit Filtre d'arrêt pivotant infrarouge WDR, 2&3DNR réduction de bruits, fonction anti buée Déecteur de mouvements intégré IP67, chauffage vitre, ventilateur intégré Éclairage DEL infrarouge via menu OSD commutable Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements Installation simple, fixation par vis centrale</p>	
	<p>HDB-2080Z03IR B N° d'article 207512</p> <p>Caméra 1/2,9" HDcctv, WDR, jour&nuit, 1920x1080, 3-9mm, 3x AF Zoom, infrarouge, 12/24V</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>Caméra 1/2,9" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD) Transmission vidéo 1.5G HD-SDI par câble coax Zoom optique autofocus 3x, numérique 32x Objectif zoom 3-9 mm jour & nuit Filtre d'arrêt pivotant infrarouge WDR, 2&3DNR réduction de bruits, fonction anti buée Déecteur de mouvements intégré IP67, chauffage, ventilateur Éclairage DEL infrarouge via menu OSD commutable Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements Installation simple, fixation par vis centrale</p>	
	<p>HDB-980MIR N° d'article 208984</p> <p>Caméra 1/2,9" HDcctv, WDR, jour&nuit, 1920x1080, 3,6mm, infrarouge, 12V</p>	<p>Caractéristiques principales:</p> <p>1/2,9" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD) Objectif megapixel 4mm Filtre d'arrêt Infrarouge pivotant Éclairage DEL infrarouge WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée Déecteur de mouvements intégré Transmission vidéo par câble coaxial 1.5G HD-SDI Montage facile, intérieur et extérieur</p>	

Caméras HDcctv / Dômes PTZ

	<p>HDD-1012PTZ1080 N° d'article 207618 Dôme 1/2,8" HDcctv, PTZ, 12x, jour& nuit, 4,8-57,6mm, 1920x1080, 24V, extérieur</p>	<p>Caractéristiques principales: Dôme 1/2,8" HDcctv, PTZ, avec capteur Sony CMOS Objectif AF 12x, 4,8~57,6mm /numérique 16x Full HD 1920x1080 pixels, temps réel Sortie vidéo HD-SDI Réduction de bruits numérique (DNR) Compensation des contre jours (BLC) Wide Dynamic Range (D-WDR) Zones privées, fonction anti-buée Entrées et sorties d'alarme Caisson anti vandalisme et coupole claire</p>	
	<p>HDD-2030PTZ1080 N° d'article 211100 Dôme HDcctv 1/2,8", PTZ, 30x, jour&nuit, 4,3~129mm, 1920x1080, intérieur</p>	<p>Caractéristiques principales: Dôme 1/2,8" HDcctv, PTZ, avec capteur Sony CMOS 30x zoom AF 4.3-129 mm Full HD 1920x1080 pixels, temps réel Sortie vidéo HD-SDI Réduction de bruits numérique (DNR) Compensation des contre jours (BLC) Wide Dynamic Range (D-WDR) Zones privées, fonction anti-buée Entrées et sorties d'alarme</p>	