

3 ET 5 MEGAPIXEL DÔME

GANZ PixelPro



	DÔME INTÉRIEUR	DÔME INTÉRIEUR	DÔME EXTÉRIEUR	DÔME EXTÉRIEUR
	ZN-D5DMP58LHE	ZN-D6DMP55LHE	ZN-D5DTMP58LHE	ZN-D6DTMP55LHE
Capteur d'image	1/2.8" Sony ExmorR CMOS	1/1.8" Sony ExmorR CMOS	1/2.8" Sony ExmorR CMOS	1/1.8" Sony ExmorR CMOS
Compression	H.264, MJPEG			
Max. Résolution	3MP	5MP	3MP	5MP
Pixel effective	2064 x 1552 (3.20M)	2609 x 1960 (5.11M)	2064 x 1552 (3.20M)	2609 x 1960 (5.11M)
Taux d'images vidéo	2048 x 1536 30ips, 1920 x 1080 60ips	2592 x 1944 30ips, 1920 x 1080 60ips	2048 x 1536 30ips, 1920 x 1080 60ips	2592 x 1944 30ips, 1920 x 1080 60ips
Objektif	Motorisé avec P-Iris, 3-10.5mm, F1.4	Motorisé avec P-Iris, 3.6-10mm, F1.5	Motorisé avec P-Iris, 3-10.5mm, F1.4	Motorisé avec P-Iris, 3.6-10mm, F1.5
Angle de view horiz.	84° (wide), 30° (tele)	81° (wide), 37° (tele)	84° (wide), 30° (tele)	84° (wide), 30° (tele)
Iris	P-Iris			
Rapport signal/bruit	48 dB ou plus			
Sortie moniteur	Sortie composite (BNC), 75 ohm 1Vpp, (pour installation)			
Entrée / Sortie d'alarme	1 / 1 relay			
Entrée / Sortie audio	1x Line in / 1x Line out			
Codec audio	G.711 u-law 8kHz			
Jour/Nuit	Jour/Nuit mech.			
WDR	True WDR			
Éclairage minimal	0 lux IR LED on			
AGC/BLC/ Defog	Oui			
Interface réseau	10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45			
Protocole	IPv4, HTTP, SMTP, UPnP, DNS, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP, RTCP, DHCP, ARP, FTP, IGMP, ICMP, NTP			
Alarm Trigger	VMD, Externe Entrée d'alarme			
Événement	Notification par e-mail (Snapshot), FTP Transmission (Snapshot), Sortie d'alarme externalisée			
Micro SD Card	SD / SDHC, jusqu'à 32GB (optionnel)			
Decteur de mouvement	4 Zones (ROI:Region Of Interest), 30 Niveaux de sensibilité			
Tension de service	12VDC / 24 VAC			
PoE	IEEE 802.3af Class3			
Consommation de courant	710mA @ 12VDC, 8.6W, 570mA @ 24VAC, 8.1W, 160mA @ PoE, 7.7W	730mA @ 12VDC, 8.8W, 600mA @ 24VAC, 8.5W, 160mA @ PoE, 7.7W	830mA @ 12VDC, 9.9W, 830mA @ 24VAC, 12.5W, 242mA @ PoE, 11.6W	850mA @ 12VDC, 10.2W, 880mA @ 24VAC, 13.2W, 250mA @ PoE, 12W
Température d'environnement	0°C ~ 40°C		-40°C ~ 50°C	
Chauffage	-		Oui	
IR LEDs	Smart IR, 18 LEDs, Auto / Off			
Poids	554g		1.21kg	
Dimension	151mm (ø) x 100mm (H)		135mm (ø) x 145mm (H)	
Certificat	CE, FCC, OnVIF (S)	CE, FCC, OnVIF (S)	IP66, CE, FCC, OnVIF (S)	IP66, CE, FCC, OnVIF (S)

DÔME INTÉRIEUR

GANZ PixelPro



	1080p DÔME INTÉRIEUR
	ZN-D2MTP-IR
Capteur d'image	1/2.8" SONY CMOS Capteur d'image IMX-122
Compression	H.264, MJPEG
Max. Résolution	1080p
Pixel effective	1984(H) x 1225(V)
Taux d'images vidéo	1bps ~ 30ips
Objektif	3.0mm - 9.0mm, Focus & Zoom motorisée
Angle de view horiz.	104.2° ~ 35.5°
Iris	P-Iris
Rapport signal/bruit	>48.8dB
Sortie moniteur	Sortie composite (BNC), 75Ω 1Vpp (pour installation)
Entrée / Sortie d'alarme	1x Alarm In, 1x Alarm Out
Entrée / Sortie audio	1x Audio In, 1x Audio Out
Codec audio	G.711
Jour/Nuit	Jour/Nuit mech.
Éclairage minimal	Couleur: 0.21 lux (F1.2, 50IRE) N/B: 0 lux (IR on)
AGC/BLC	Oui / Oui
Interface réseau	10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45
Protocole	IPv4, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, Dynamic DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP
Sécurité	Protection par mot de passe, HTTPS, IP-Address filtering
Événement	Notification par E-mail (snapshot), FTP-Transfer (snapshot), Videostream avec état d'alarme
Accès à distance	IE 7.0+, Firefox, Chrome, Smartphone
Micro SD Card	-
Decteur de mouvement	4 Zones (ROI:Region Of Interest), 10 Niveaux de sensibilité
Tension de service	12VDC, 24VAC (50Hz/60Hz), UL Listed
PoE	Oui (IEEE 802.3af)
Consommation de courant	12VDC max. 630mA, 7.6W / 24VAC max 500mA, 7.5W / PoE max. 150mA, 12VDC max. 500mA, PoE 140mA / Max 6.7W (IEEE 802.3af compliant)
Température d'environnement	-5°C ~ 45°C
Caïsson / IR	Polycarbonate
Poids	400g
Dimension	124.7mm (ø) x 119mm (H)
Certificat	CE, FCC, UL, WEEE

DÔME EXTÉRIEUR

GANZ PixelPro



1080p DÔME EXTÉRIEUR		
	ZN-DT2MTP	ZN-DT2MTP-IR
Capteur d'image	1/2.8" SONY CMOS Capteur d'image	
Compression	H.264, MJPEG	
Max. Résolution	1080p	
Pixel effective	1984(H) x 1225(V)	
Taux d'images vidéo	1 bps ~ 30ips	
Objektif	3.0mm - 9.0mm, F1.2 Focus & Zoom motorisée	
Angle de view horiz.	104.2° ~ 35.5°	
Iris	P-Iris	
Rapport signal/bruit	>48.8dB	
Sortie moniteur	Composite Output (BNC), 75Ω 1Vpp (pour installation)	
Entrée / Sortie d'alarme	1 / 1	
Entrée / Sortie audio	1 / 1	
Codec audio	G.711	
Jour & Nuit	Jour/Nuit mech.	
Éclairage minimal	Couleur: 0.21 lux (F1.2, 50IRE), N/B: 0.06 lux (F1.2, slow shutter on, 50IRE)	Couleur: 0.21 lux (F1.2, 50IRE), N/B: 0 lux (IR on)
AGC/BLC	Oui / Oui	
Interface réseau	10/100 Base T	
Protocole	IPv4, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, Dynamic DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	
Sécurité	Protection par mot de passe, HTTPS, IP-Address filtering	
Événement	Notification par E-mail (snapshot), FTP-Transfer (snapshot), Videostream avec état d'alarme	
Accès à distance	IE 7.0+, Firefox, Chrome, Smartphone	
Micro SD Card	-	
Detecteur de mouvement	4 Zones (ROI:Region Of Interest), 10 Niveaux de sensibilité	
Tension de service	12VDC, 24VAC (50Hz/60Hz) nécessaire pour le chauffage, UL Listed	
PoE	Oui (IEEE 802.3af)	
Consommation de courant	12VDC max. 840mA, PoE max. 110mA	
Température d'environnement	-10°C ~ 50°C, avec Chauffage (optionnel) -28.9°C ~ 50°C	
Caisson / IR / IP	Aluminium / - / IP66 IK10	Aluminium / 18 IR LEDs (*-IR) / IP66 IK10
Poids	1.1kg	
Dimension	145mm (ø) x 121.5mm (H)	
Certificat	CE, FCC, UL, WEEE	

ACCESSOIRES DÔME INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

GANZ PixelPro



3/5 MP DÔME EXTÉRIEUR
ZN-D5DTMP58LHE, ZN-D6DTMP55LHE



ZNA-WMB3A	ZNA-CMB3A	ZNA-ICB3A
Montage Mural pour ZN-D5DTMP58LHE ZN-D6DTMP55LHE	Montage surbaissé pour ZN-D5DTMP58LHE ZN-D6DTMP55LHE	Encastré au plafond pour ZN-D5DTMP58LHE ZN-D6DTMP55LHE



DÔME INTÉRIEUR
ZN-D2MTP-IR



ZC-FM3A	ZC7-PM1	ZC7-WM1
Encastré au plafond pour ZN-D2MTP-IR	Montage surbaisséAdapteur pour ZN-D2MTP-IR (3/4" NPT Pipe)	Montage Mural pour ZN-D2MTP-IR



DÔME EXTÉRIEUR
ZN-DT2MTP(-IR)



ZNA-CA1	ZNA-HD2	ZNA-WM2A	ZCA-GAP
Cap pour Montage surbaissé pour ZN-DT2MTP(-IR) (1 1/4" NPT Pipe)	Chauffage pour ZN-DT2MTP(-IR) Serie	Montage Mural pour PixelPro ZN-DT2MTP(-IR)	45 Box Adapteur pour ZNA-WM2A



MINI DOME EXTÉRIEUR
ZN-MD2xxM



ZNA-MDPM1	WML-1
Cap pour Montage surbaissé pour ZN-MD221M, ZN-MD243M	Montage Mural pour ZN-MD221M, ZN-MD243M