

*Caméras HD-SDI*

*(HDcctv) Eneo*

*04.01.2017*

## Caméras HD / Caméras HD-SDI

	<p><b>HDD-1012PTZ1080</b> <b>N° d'article 207618</b></p> <p>Dôme HD-SDI 1/2,8", PTZ, 12x, jour&amp;nuit, 4,8-57,6mm, 1920x1080, 24V, extérieur</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Dôme 1/2,8" HDcctv, PTZ, avec capteur Sony CMOS Objectif AF 12x, 4,8-57,6mm /numérique 16x Full HD 1920x1080 pixels, temps réel Sortie vidéo HD-SDI Réduction de bruits numérique (DNR) Compensation des contre jours (BLC) Wide Dynamic Range (D-WDR) Zones privées, fonction anti-buée Entrées et sorties d'alarme Caisson anti vandalisme et coupleur claire</p>	
	<p><b>HDB-2280Z10IR D</b> <b>N° d'article 210433</b></p> <p>Caméra HD-SDI 1/3", WDR, jour&amp;nuit, 1920x1080, 5,1-51mm 10x zoom AF, infrarouge, 12/24V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Caméra 1/3" capteur progressif scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD) Transmission vidéo par câble coaxial 1,5G HD-SDI Zoom autofocus optique 10x, numérique 32x Objectif 5,1-51mm jour&amp;nuit Filtre d'arrêt infrarouge pivotant WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti-brouillard Détecteur de mouvements intégré IP67, ventilateur intégré, chauffage Éclairage DEL infrarouge via menu OSD commutable Zoom préréglé Installation facile</p>	
	<p><b>HDD-2030PTZ1080</b> <b>N° d'article 211100</b></p> <p>Dôme HD-SDI 1/2,8", PTZ, 30x, jour&amp;nuit, 4,3-129mm, 1920x1080, intérieur</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Dôme 1/2,8" HDcctv, PTZ, avec capteur Sony CMOS 30x zoom AF 4.3-129 mm Full HD 1920x1080 pixels, temps réel Sortie vidéo HD-SDI Réduction de bruits numérique (DNR) Compensation des contre jours (BLC) Wide Dynamic Range (D-WDR) Zones privées, fonction anti-buée Entrées et sorties d'alarme</p>	
 <p>Image similaire</p>	<p><b>HDB-2080M2810IR D</b> <b>N° d'article 211416</b></p> <p>1/3" Caméra HD-SDI, 3D-DNR, jour&amp;nuit, 1920x1080, 2,8-10mm infrarouge, RS-485, 12/24V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD) Transmission vidéo par câble coax 1,5G HD-SDI EX-SDI (270Mbps) fourchette de signal HD avancée Objectif 2,8-10mm jour&amp;nuit, filtre d'arrêt IR pivotant WDR (grand angle dynamique) en temps réel 25/30fps 3D-DNR réduction de bruits, fonction anti-buée Zones privées ajustables Détecteur de mouvement intégré IP67, chauffage, ventilateur Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD Installation facile, fixation par vis centrale</p>	
	<p><b>HDB-2080Z03IR D</b> <b>N° d'article 211417</b></p> <p>Caméra HD-SDI 1/3", WDR, jour&amp;nuit, 1920x1080, 3-9mm, 3x zoom AF, infrarouge, 12/24V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD) Transmission vidéo 1.5G HD-SDI par câble coax EX-SDI (270Mbps) Fourchette de signal HD avancée Zoom optique autofocus 3x, numérique 32x Objectif zoom 3-9 mm jour &amp; nuit, filtre d'arrêt pivotant infrarouge Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée Détecteur de mouvements intégré IP67, chauffage, ventilateur Éclairage DEL infrarouge via menu OSD commutable Installation simple</p>	
 <p>Image similaire</p>	<p><b>HDD-2080M2810IR D</b> <b>N° d'article 211418</b></p> <p>Dôme HD-SDI 1/3", fixe, jour&amp;nuit, 1920x1080, 12/24V, 2,8-10mm, infrarouge, 3D-DNR</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD) Transmission vidéo par câble coax 1,5G HD-SDI EX-SDI (270Mbps) Fourchette de signal HD avancée Objectif 2,8-10mm jour&amp;nuit Filtre d'arrêt IR pivotant Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps 3D-DNR réduction de bruits, fonction anti-brouillard Zones privées adaptatives Détecteur de mouvement intégré Coupole recouverte (hard coated), résistant à l'abrasion Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD</p>	

## Caméras HD / Caméras HD-SDI

	<p><b>HDD-2080Z03IR D</b> N° d'article 211419</p> <p>Dôme HD-SDI 1/3", WDR, jour&amp;nuit, 1920x1080, 3-9mm, 3x zoom AF, infrarouge, 12/24V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD) Transmission vidéo par câble coaxial 1.5G HD-SDI EX-SDI (270Mbps) Zoom autofocus optique 3x, numérique 32x Cardan sur 3 axes Objectif 3-9mm jour&amp;nuit, filtre d'arrêt infrarouge pivotant Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30 ips 3D-DNR réduction de bruits, fonction anti-brouillard IP67, ventilateur intégré, chauffage Montage mural ou plafond Éclairage DEL infrarouge via menu OSD commutable</p>	
 <p>Image similaire</p>	<p><b>HDC-2080Z03 D</b> N° d'article 211421</p> <p>Caméra HD-SDI 1/3", WDR, jour&amp;nuit, 1920x1080, 3x zoom AF, 3-9mm, 12/24V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>1/3" capteur progressif scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD) Transmission vidéo par câble coaxial 1,5G EX-SDI (270Mbps) Fourchette de signal HD avancée Zoom AF optique 3x, numérique 32x Objectif 3-9 mm, jour&amp;nuit Filtre d'arrêt infrarouge pivotant WDR (grand angle dynamique) en temps réel 25/30ips 3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée Détecteur de mouvements intégré Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements Contact externe pour une commutation jour&amp;nuit</p>	
 <p>L'objectif n'est pas compris</p>	<p><b>HDC-2080CS D</b> N° d'article 211423</p> <p>Caméra HD-SDI 1/3", WDR, jour&amp;nuit, 1920x1080, C/CS, 12/24V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD) Transmission vidéo par câble coaxial 1.5G HD-SDI EX-SDI (270Mops) fourchette de signal HD avancée Monture objectif C/CS Filtre d'arrêt infrarouge pivotant WDR (grand angle dynamique) en temps réel 25/30 ips 3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée Zones privées adaptatives Détecteur de mouvements intégré Interface RS-485 Contact externe pour une commutation jour&amp;nuit</p>	
	<p><b>HDD-980MIR B</b> N° d'article 211467</p> <p>Dôme HD-SDI 1/3", WDR, jour&amp;nuit, 1920x1080, 3,6mm, infrarouge, 12V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>1/3" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD) Support de HD-SDI et EX-SDI Objectif megapixel 3,6 mm Filtre d'arrêt infrarouge pivotant Éclairage DEL infrarouge WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée Détecteur de mouvements intégré Transmission vidéo par câble coaxial 1.5G HD-SDI Montage mural ou plafond</p>	
	<p><b>HDB-980MIR B</b> N° d'article 211468</p> <p>Caméra HD-SDI 1/3", WDR, jour&amp;nuit, 1920x1080, 3,6mm, infrarouge, 12V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>1/3" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD) Support de HD-SDI et EX-SDI Objectif megapixel 3,6mm Filtre d'arrêt infrarouge pivotant Éclairage DEL infrarouge WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée Détecteur de mouvements intégré Transmission vidéo par câble coaxial 1.5G HD-SDI Montage facile, intérieur et extérieur</p>	
	<p><b>HDC-2180Z03 D</b> N° d'article 212199</p> <p>Caméra HD-SDI 1/3", WDR, jour&amp;nuit, 1920x1080, 3x zoom AF, 9-22mm, 12/24V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Caméra 1/3" capteur progressif scan CMOS 2.0 mégapixels Résolution max. 1920x1080 (Full HD) Transmission vidéo par câble coaxial 1,5G EX-SDI (270Mops) fourchette de signal HD avancée Zoom AF optique 2,4x, numérique 32x Objectif 9-22mm, jour&amp;nuit Filtre d'arrêt infrarouge pivotant WDR (grand angle dynamique) en temps réel 25/30 ips 3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée Contact externe pour une commutation jour&amp;nuit</p>	

## Caméras HD / Caméras HD-SDI



**SPD-62V2810P0A**  
**N° d'article 213141**

Dôme HD-SDI 1/3", fixe, jour&nuit,  
 1920x1080, 2,8-10mm infrarouge,  
 intérieur, 12V

**Caractéristiques principales:**

Caméra 1/3" capteur progressif scan CMOS 2.0 mégapixels  
 Résolution max. 1920x1080 (Full HD)  
 Transmission vidéo par câble coaxial 1,5G  
 EX-SDI (270Mops) fourchette de signal HD avancée  
 Objectif 2,8-10mm, jour&nuit  
 Cardan sur 3 axes  
 Filtre d'arrêt infrarouge pivotant  
 WDR (grand angle dynamique) en temps réel 25/30ips  
 3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée  
 Zones privées adaptatives  
 Détecteur de mouvements intégré  
 Contact externe pour une commutation jour&nuit