

## Camera IP 4K UHD (3840x2160)



### IEB-78M3611MAA

ID d'article: 220148

Caméra réseau 1/2,5", 3840x2160, jour&nuit, WDR, 3,6-11 mm, infrarouge, IP66

1/2,5" Sony STARVIS CMOS

Résolution 4K UHD (3840x2160), fréquence d'image de 25fps

Lentille varifocale motorisée 3,6 ~ 11mm avec P-Iris

Analyse vidéo d'auto-apprentissage intelligente (IntelliVision Technology Inside)

Wide Dynamic Range, True WDR (120dB)

Quad Streaming : H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec

Carte micro SD (SDHC, SDXC)

1 entrée et sortie d'alarme ainsi qu'un support audio

Éclairage infrarouge jusqu'à 30 m

Easy installation, IP66

PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC

Conformité au ONVIF profil S



### IED-68M3611MAA

ID d'article: 220149

Caméra réseau 1/2,5", fixe, 3840x2160, jour&nuit, WDR, 3,6-11 mm, infrarouge, IP66

1/2,5" Sony STARVIS CMOS

Résolution 4K UHD (3840x2160), fréquence d'image de 25fps

Lentille varifocale motorisée 3,6 ~ 11mm avec P-Iris

Analyse vidéo d'auto-apprentissage intelligente (IntelliVision Technology Inside)

Wide Dynamic Range, True WDR (120dB)

Quad Streaming : H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec

Carte micro SD (SDHC, SDXC)

1 entrée et sortie d'alarme ainsi qu'un support audio

Éclairage infrarouge jusqu'à 30 m

Easy installation, IP66

PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC

Conformité au ONVIF profil S



### IPP-88A0030MIA

ID d'article: 220203

Dôme réseau 1/1,7", PTZ, jour&nuit, 30x, H.265, WDR, 3840x2160, infrarouge, IP66

Capteur CMOS Sony STARVIS 1/1,7"

8.0MP 3840x2160 pixels, 25/30 fps

Zoom AF 30x, 6 ~ 180 mm

Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)

WDR (Wide Dynamic Range) en temps réel, 25/30 fps

Analyse vidéo intelligente en auto-apprentissage (technologie IntelliVision Inside)

Réduction numérique du bruit (2&3 DNR)

Prise en charge audio, y compris l'alarme audio

Illumination infrarouge jusqu'à 200 m

Entrées et sorties d'alarme, carte micro SD

Alimentation 12VDC ou UPoE (Injecteur High-PoE inclus)

Conformité ONVIF Profile S