

CPC101DV-M



HD 1080P



Zoom AF
Motorisé



IP65



Surveillance mobile



Caméra Dôme CCTV Full HD IR TVI

● DESCRIPTION

- Capteur 1/3" CMOS avec **résolution vidéo 1080P**
- Objectif vari-focal motorisé 2.8~12mm
- Faible luminosité 0.02 Lux / F1.2
- IR portée 30 mètres
- Sortie Vidéo TVI
- Indice de protection IP65
- Surveillance à Distance
 - compatible avec les appareils sous iOS et Android
 - compatible avec les navigateurs Internet Explorer / Google Chrome etc. sous Windows
 - Logiciel de surveillance Videoviewer sous Windows et Mac OS

● SPECIFICATIONS

MODELE	CPC-101DV M
Capteur d'images	1/3" CMOS
Nombre de Pixels	1944(H) x 1092(V)
Résolution Vidéo	1080P@30fps(NTSC) / 1080P@25fps(PAL)
Sortie Vidéo	1 BNC (TVI)
Luminosité minimale	0.02 Lux / F1.2, 0 Lux (LED IR allumée)
S/N Ratio	Supérieur à 50dB (AGC désactivé)
Obturation	AES , 1/25 sec ~ 1/50.000sec
Objectif	f2.8m~f12mm /F1.2 motorisé, auto focus
Angle de vision	Wide:100° (Horizontal) / 67° (Vertical) / 118° (Diagonal) Télé:31° (Horizontal) / 18° (Vertical) / 35° (Diagonal)
IR	6 LEDs Array portée 30 mètres
IR Shift / Filtre IR	Oui
Mode jour / nuit	Auto/Jour/Nuit/Ext
Mode IRIS	AES
Balance des Blancs	AWB/ATW/Intérieur/Extérieur/Manuel
AGC	Auto
Gestion Contre-jour	D-WDR
Réduction de parasite	2DNR/3DNR
Indice de protection	IP65
Température de travail	-20°C ~ 60°C
Sortie Vidéo	TVI 1.0 Vp-p composite, 75Ω
Alimentation (±10%)	DC12V / 500mA
Dimensions	119(Ø) x 98(H)

● DIMENSIONS

