

CPC202BVQ-M



HD 1080P



4 en 1



Zoom AF
Motorisé



IP66



Surveillance mobile



Caméra Tube CCTV Full HD IR TVI / AHD / CVI / CVBS

DESCRIPTION

- **Capteur 1/3"** CMOS avec **résolution vidéo 1080P**
- **Objectif vari-focal motorisé** 2.8~12mm
- **Faible luminosité** 0.02 Lux / F1.2
- **IR** portée 30 mètres
- **Sortie Vidéo** TVI/AHD/CVI/CVBS paramétrable par switch 
- **Indice de protection IP66**
- **Surveillance à Distance**
 - **compatible** avec les appareils sous **iOS** et **Android**
 - **compatible** avec les navigateurs **Internet Explorer / Google Chrome etc.** sous Windows
 - **Logiciel de surveillance Videoviewer** sous Windows et Mac OS

SPECIFICATIONS

MODELE	CPC202BVQ-M
Capteur d'images	1/3" CMOS
Nombre de Pixels	1944(H) × 1092(V)
Résolution Vidéo	1080P@30fps(NTSC) / 1080P@25fps(PAL)
Sortie Vidéo	1 BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS paramétrable par switch)
Luminosité minimale	0.02 Lux / F1.2, 0 Lux (LED IR allumée)
S/N Ratio	Supérieur à 50dB (AGC désactivé)
Obturation	AES , 1/25 sec ~ 1/50.000sec
Objectif	f2.8m~f12mm /F1.2 motorisé, auto focus
Angle de vision	Wide:100° (Horizontal) / 67° (Vertical) / 118° (Diagonal) Télé:31° (Horizontal) / 18° (Vertical) / 35° (Diagonal)
IR	6 LEDs Array portée 30/40 mètres
IR Shift / Filtre IR	Oui

Mode jour / nuit	Auto/Jour/Nuit/Ext
Mode IRIS	AES
Balance des Blancs	AWB/ATW/Intérieur/Extérieur/Manuel
AGC	Auto
Gestion Contre-jour	D-WDR
Réduction de parasite	2DNR/3DNR
Indice de protection	IP65
Température de travail	-20°C ~ 60°C
Sortie Vidéo	TVI CVI AHD CVBS / 1.0 Vp-p composite, 75Ω
Alimentation (±10%)	DC12V / 500mA
Dimensions	

DIMENSIONS

