

DGC5205





D-WDR



mobile







Caméra Dôme HD CCTV IR TVI

DESCRIPTION

- Capteur 1/2.5" CMOS avec résolution vidéo 5MP
- Faible luminosité 0.1 Lux / F1.8
- IR portée 50 mètres
- DWDR Gestion de contre-jour numérique
- Indice de protection IP66
- Surveillance à Distance via un DVR
 - -- compatible avec les appareils sous iOS et Android
 - -- compatible avec les navigateurs Internet Explorer / Google Chrome etc. sous Windows
 - -- Logiciel de surveillance Videoviewer sous Windows et Mac OS

SPECIFICATIONS

MODELE	DGC5205
Capteur d'images	1/2.5" CMOS
Nombre de Pixels	2560 (H) x 1920 (V)
Résolution Vidéo	5MP @ 20fps
Luminosité minimale	0.1 Lux / F1.8, 0 Lux (LED IR allumée)
S/N Ratio	Supérieur à 48dB (AGC désactivé)
Obturation	1/30 (1/25) sec ~ 1/760000 (1/500000) sec
Objectif	f3.6mm / F1.8
Angle de vision	96° (Horizontal) / 50° (Vertical) / 116° (Diagonal)
IR	2 LEDs portée 50 mètres
DWDR	Oui
IR Shift / Filtre IR	Oui
Mode jour / nuit	Oui
Mode IRIS	AES
Balance des Blancs	AUTO / MANUEL
AGC	Auto
Indice de protection	IP66
Anti scintillement	50HZ / 60HZ / désactivé

Contrôle intelligent de lumière (SLC)	Oui
Température de travail	-20℃ ~ 40℃
Sortie Vidéo	1.0 Vp-p composite, 75Ω
Alimentation (±10%)	DC12V / 0.5A
Dimension	100(Ø) × 60(H)

• DIMENSIONS



