

DGM5406



5MP



PoE



H265



Surveillance
Mobile



D-WDR



IP66

Caméra Dôme IP Intérieur Extérieur 5 MP IR H265

DESCRIPTION

- **PoE (Power-over-Ethernet)** Coût d'installation réduit car plus besoin de câble d'alimentation
- **Capteur 1/2.9"** SONY CMOS avec **résolution vidéo 5Mp**
- **Objectif f2.8mm / F1.8**
- **Faible luminosité** 0.1 Lux / F1.8, 0 Lux (Led allumé)
- **IR portée** 40 mètres
- **Indice de protection** IP66
- **ONVIF** ()
- **WDR numérique**
- **Surveillance à Distance**
 - compatible avec les appareils sous **iOS** et **Android**
 - compatible avec les navigateurs **Internet Explorer** sous Windows
 - **Logiciel de surveillance** CMS Lite, CMS 32CH sous Windows

- **Service Cloud EaZy Networking**

Configuration facile via l'application EagleEyes, grâce au service CLOUD AVTECH.

Permet de partager l'accès avec d'autres utilisateurs

Notification de connexion/déconnexion d'Internet.



● SPECIFICATIONS

■ Réseau

Compression réseau	H.265 / H.264 / MJPEG
Flux vidéo multiple	4 (H.265 / H.264 / MJPEG)
Port Réseau	Oui
Vitesse de transmission	10/100 Based-T Ethernet
Protocoles	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4/IPv6, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
Compatible ONVIF	Oui (Profile S)
Nombre d'images / seconde	15/12 IPS 5MP - 30/25 IPS 3MP / 1080P / 720P
Nombre de connexions max.	10
Sécurité	(1) 4 niveaux d'accès d'utilisateurs / Mot de Passe (2) Filtre par adresse IP/MAC
Surveillance	(1) Internet Explorer sous système Windows (2) CMS Lite, CMS 32CH sous Windows (3) EagleEyes sur iPhone, iPad & Android

■ Caméra

Capteur d'images	1/2.9" SONY CMOS
Résolution Vidéo	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240
Luminosité minimale	0.1 Lux / F1.8, 0 Lux (Led allumé)
Obturation	1/15 ~ 1/10,000
S/N Ratio	Supérieur à 48dB (AGC désactivé)
Objectif	f2.8mm / F1.8
Angle de Vision	103° (Horizontal) / 54° (Vertical) / 120° (Diagonal)
LED IR	4 unités
Portée IR	40 mètres
IR Shift / Filtre IR	Oui
D-WDR	Oui
Balance des Blancs	ATW
AGC	Auto
Mode IRIS	AES
PoE	Oui (IEEE 802.3af)
Mémoire RAM	20Mb
Indice d'étanchéité	IP66
Température de travail	-25°C~50°C
Alimentation (±10%)	12V / 1A
Consommation (±10%)	PoE & PoN: 8.5W; 7W (alimentée par Adaptateur 12V)

● SPECIFICATIONS (suite)

Autres	
EaZy Networking	Oui
Surveillance Mobile	iOS & Android
Détection de mouvement	Dans l'image
Notification d'événement	FTP / Email / SMS
Zones de masquage	Oui
RTC (real-time clock)	Oui
PTZ numérique	Oui
Navigation Web – Equipement minimum requis	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium 4 ou supérieur, ou équivalent AMD • 256MB de mémoire • Carte graphique AGP, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 ou supérieur • Internet Explorer 7.x ou supérieur

● DIMENSIONS

