



# ISD-59P0010P0A

ID d'article: 220196

\$

1/1.7" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Quad Stream (H.264/H.265x3, MJPEGx1)
1.29mm fixed lens	Cross Web-Browsing
360° Panorama-, Corridor-, Quad-, Panomorph-View, ceiling or wall	True-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Integration in eneo Center Software	Framerate increase on motion detection (Smart Codec)
True Day & Night	IR-LED Illumination integrated
Resolution max. 4000x3000@20fps	Compact design for indoor application

## Spécifications

Caméra:	
Type de caméra	Dome
Standard résolution	4K Ultra HD
Capteur	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX226
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,3 Lux, par F2,8
Low speed shutter	oui, automatique
Obturbateur manuel électronique (MES)	1~1/20.000sec.
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1~1/20.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Correction de contre-jour	BLC
Commutation jour/nuit	automatique, jour, nuit
Filtre IR	commutable
Balance des blancs	automatique, fluorescent, manuelle, extérieure, incandescence

Vidéo:	
Résolution	4000x3000 (4:3), 3000x3000, 2560x2560,, 2160x2160, 2048x2048, 1280x1280, 640x640, 480x480
Type du flux des données	Quad Streaming
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Procédé de compression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objectif:	
Type de l'objectif	focale fixe
Focale	1,29 mm
Zoom numérique	oui
Distance objet minimale (MOD)	0,1 m
Angle d'image horizontal	360 °

Fonctions:	
Multicast capable	oui
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, Analyse de mouvements, protection anti-manipulation, compteur objets (avec reconnaissance de direction), reconnaissance de flânerie, intrusion, Détection humaine, anti-brouillard
Traitement de l'alarme	enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, sortie d'alarme
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui
Sauvegarde interne	carte microSD, carte microSDXC

Fonctions:	
Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui

Réseau:	
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS

Interfaces / Entrées / Sorties:	
Connexions externes	sortie d'alarme, entrée d'alarme, entrée/sortie audio, RJ-45, Entrée 12VDC (prise femelle creuse), câble de connexion environ 40cm
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1
Interfaces de commande	Ethernet

Généralités:	
Série	eneo série SN
Dimensions (hxlxp)	58,7x151,4mm
Illumination	infrarouge, 6x DEL 850nm
Portée d'illumination	env. 10m
Couleur (caisson)	blanc
Matériau	métal
Poids	750g
Chauffage	non
Consommation	12.5W @ PoE,, 15W @ VDC12V
Ventilateur	non
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profile S
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Indice de protection	IP66
Alimentation	12VDC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	oui
Certificats	IK10

Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation

## Produits apparentés



PS12DC-11 | Réf.: 218653



AK-8B | Réf.: 225729



AK-9B | Réf.: 225730

## Recommandation de produits



IAR-7SE1024MMA | Réf.: 214460



IAM-5SE1008MUA | Réf.: 214459



IAM-5SG1008MMA | Réf.: 216129



IAD-5SG1004MUA | Réf.: 216469



IAD-5SG1008MUA | Réf.: 216472




IAR-7SG1008MMA | Réf.: 216473



IAR-7SG1016MMA | Réf.: 216474



IAR-7SG1024MMA | Réf.: 216682



eneo Site Manager | Réf.: 218218

