



Intégrer un bloc caméra SONY dans un boîtier compact et léger afin d'obtenir une caméra avec zoom x10 à faible coût. Les multiples solutions d'exploitation des signaux de sorties, son usage aisé en fait un produit convenant à de nombreuses applications.

Options

GT-AL12V-2M	Alimentation avec sortie PAL cordon 2 mètres
GT-FCBPCZ11	Pupitre de commande zoom
GT-TCZFBLOC	Télécommande zoom filaire
GT-FCBCZCAM	Commande de zoom sur boîtier caméra
GT-LOGFCB	Logiciel de pilotage RS232

Caractéristiques

Capteur	1/4" Type Exview HAD CCD
Résolution	460 Lignes TV
Sensibilité	1.5 lux
Balance des blancs	Auto/ATW - Manuel
AGC	Auto / Manuel
Zoom	x10 F= 4.2 à 42 F : 1.8
Shutter	Electronic / Slow
Consommation	Max 300mA
Dimensions (H)x(L)x(L)	50 x 45 x 85
Poids	160g (caméra seule)

Compacte et légère options multiples modulables au besoin spécifique de l'utilisateur

Utilisateurs :

- Industriels
- Contrôle qualité
- Contrôle d'accès
- Télésurveillance
- Contrôle en milieu hostile

Alimentation avec câble



Applications :

- Contrôle industriel
- Robotique
- Sécurité
- Nucléaire
- Réseau routier