

**Liste de prix eneo**  
**Actuel 01.02.2016**

## Caméras HD-TVI / Caméras bullet

	<p><b>TVB-2080V2812IR</b> <b>N° d'article 212114</b></p> <p>Caméra HD-TVI 1/2,8", jour&amp;nuit, 1920x1080, WDR 2,8-12mm, infrarouge, 12/24V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Caméra 1/2.8" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD) Transmission vidéo HD-TVI par câble coax Objectif à focale variable 2,8-12mm jour&amp;nuit Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR) WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée Détecteur de mouvements intégré IP67, chauffage intégré Installation facile, fixation par vis centrale Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD Connecteur mixte</p>	
	<p><b>TVB-2080Z03IR</b> <b>N° d'article 212115</b></p> <p>Caméra HD-TVI 1/2,8", jour&amp;nuit, 1920x1080, WDR, 3x zoom AF, infrarouge, 12/24V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Caméra 1/2.8" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD) Transmission vidéo HD-TVI par câble coax Zoom optique autofocus 3x, numérique 32x Objectif zoom 3-9 mm jour &amp; nuit, filtre d'arrêt pivotant infrarouge WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée Détecteur de mouvements intégré IP67, chauffage intégré Installation facile, fixation par vis centrale Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD Connecteur mixte</p>	
	<p><b>TVB-920F36IR</b> <b>N° d'article 212121</b></p> <p>Caméra HD-TVI 1/3", jour&amp;nuit, 1280x720, 12V, 3,6mm, infrarouge</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS Caisson métallique compact pour installation extérieure Résolution max. 1280 x 720 (HD) Transmission vidéo HD-TVI par câble coax Objectif 3,6 mm jour&amp;nuit Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR) Détecteur de mouvements intégré</p>	
	<p><b>TVB-980V2812IR</b> <b>N° d'article 212122</b></p> <p>Caméra HD-TVI 1/3", jour&amp;nuit, 1920x1080, 12V, 2,8-12mm, infrarouge</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS Caisson métallique compact pour installation extérieure Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD) Transmission vidéo HD-TVI par câble coax Objectif à focale variable 2,8-12mm jour&amp;nuit Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR) Détecteur de mouvements intégré</p>	
	<p><b>TVB-2080Z10IR</b> <b>N° d'article 212939</b></p> <p>Caméra HD-TVI 1/3", jour&amp;nuit, 1920x1080, WDR, 10x zoom AF, infrarouge, 12/24V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b></p> <p>Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD) Transmission vidéo HD-TVI par câble coax Zoom optique autofocus 10x, numérique 32x Objectif zoom 5,1-51 mm jour &amp; nuit, filtre d'arrêt pivotant infrarouge WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée Détecteur de mouvements intégré IP67, chauffage intégré Installation facile, fixation par vis centrale Connecteur mixte</p>	

## Caméras HD-TVI / Dômes fixe

	<p><b>TVD-2080V2812IR</b>  <b>N° d'article 212112</b>  Dôme HD-TVI 1/2,8", fixe, jour&amp;nuit, 1920x1080, 12/24V, 2,8-12mm, infrarouge, 3D-DNR</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Caméra 1/2.8" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels  Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)  Transmission vidéo HD-TVI par câble coax  Objectif à focale variable 2,8-12mm jour&amp;nuit  Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR)  WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée  Détecteur de mouvements intégré  IP67, chauffage intégré, cardan sur 3 axes  Montage mural ou plafond  Coupole recouverte (hard coated), résistant à l'abrasion  Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD  Connecteur mixte</p>	
	<p><b>TVD-2080Z03IR</b>  <b>N° d'article 212113</b>  Dôme HD-TVI 1/2,8", fixe, jour&amp;nuit, 1920x1080, 12/24V, 3x zoom AF, infrarouge, 3D-DNR</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Caméra 1/2.8" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels  Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)  Transmission vidéo HD-TVI par câble coax  Zoom optique autofocus 3x, numérique 32x  Objectif zoom 3-9 mm jour &amp; nuit, filtre d'arrêt pivotant infrarouge  WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée  Détecteur de mouvements intégré  IP67, ventilateur intégré, chauffage  Montage mural ou plafond  Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD  Coupole recouverte (hard coated), résistant à l'abrasion  Connecteur mixte, cardan sur 3 axes</p>	
	<p><b>TVD-920F36IR</b>  <b>N° d'article 212117</b>  Dôme HD-TVI 1/3", fixe, jour&amp;nuit, 1280x720, 12V, 3,6mm, infrarouge</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS  Caisson métallique compact pour installation extérieure  Résolution max. 1280 x 720 (HD)  Transmission vidéo HD-TVI par câble coax  Objectif 3,6 mm jour&amp;nuit  Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR)  Détecteur de mouvements intégré</p>	
	<p><b>TVD-980V2812IR</b>  <b>N° d'article 212120</b>  Dôme HD-TVI 1/3", fixe, jour&amp;nuit, 1920x1080, 12V, 2,8-12mm, infrarouge</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS  Caisson métallique compact pour installation extérieure  Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)  Transmission vidéo HD-TVI par câble coax  Objectif à focale variable 2,8-12mm jour&amp;nuit  Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR)  Détecteur de mouvements intégré</p>	
 <p>Image similaire</p>	<p><b>TPD-62V2812P0A</b>  <b>N° d'article 213142</b>  Dôme HD-TVI 1/2,8", fixe, jour&amp;nuit, 1920x1080, 12V, 2,8-12mm, infrarouge, 3D-DNR</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Caméra 1/2.8" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels  Caisson compact en plastique pour installation intérieure  Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)  Transmission vidéo HD-TVI par câble coax  Objectif à focale variable 2,8-12mm jour&amp;nuit  Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR)  3D-DNR (réduction de bruits)  Détecteur de mouvements intégré  Un adaptateur d'inclinaison est compris dans la livraison (Amélioration de 10°)  Coupole à double revêtement (anti-rayures)  Installation facile  Cardan sur 3 axes</p>	

## Enregistrement / Enregistreurs vidéo HD-TVI

	<p><b>TVR-1004AE1.0</b>  <b>N° d'article 212125</b>  Enregistreur vidéo hybride, 4 canaux, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 100 ips@720p</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Enregistreur hybride, 4 canaux, HD-TVI/SD SDTV, 960H et Full HD  Portée importante des signaux Full HD via Coax  Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution  Vitesse d'enregistrement: 100 ips @ 1280x720  Sorties vidéo principales HDMI et VGA (1920x1080)  Connexion réseau : 10/100/1000 Base-T-Ethernet  Standard de compression vidéo H.264  Transfert via USB 2.0 et POS  Zoom numérique en relecture et live  Accès navigation, mobile et CMS</p>	
	<p><b>TVR-2008AM1.0</b>  <b>N° d'article 212126</b>  Enregistreur vidéo hybride, 8 canaux, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 200ips@720p</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Enregistreur hybride, 8 canaux, HD-TVI/SD SDTV, 960H et Full HD  Portée importante des signaux Full HD via Coax  Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution  Vitesse d'enregistrement: 200 ips @ 1280x720  Sorties vidéo principales HDMI et VGA (1920x1080)  Connexion réseau : 10/100/1000 Base-T-Ethernet  Standard de compression vidéo H.264  Transfert via USB 2.0 et POS  Zoom numérique en relecture et live  Accès navigation, mobile et CMS</p>	
	<p><b>TVR-2016AM1.0</b>  <b>N° d'article 212127</b>  Enregistreur vidéo hybride, 16 canaux, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 400 ips@720p</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Enregistreur hybride, 16 canaux, HD-TVI/SD SDTV, 960H et Full HD  Portée importante des signaux Full HD via Coax  Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution  Vitesse d'enregistrement: 400 ips @ 1280x720  Sorties vidéo principales HDMI et VGA (1920x1080)  Connexion réseau : 10/100/1000 Base-T-Ethernet  Standard de compression vidéo H.264  Transfert via USB 2.0 et POS  Zoom numérique en relecture et live  Accès navigation, mobile et CMS</p>	
	<p><b>TVR-3016AH3.0</b>  <b>N° d'article 212128</b>  Enregistreur vidéo hybride, 16 canaux, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 400 ips@1080p</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Enregistreur hybride, 16 canaux, HD-TVI/SD SDTV, 960H et Full HD  Portée importante des signaux Full HD via Coax  Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution  Vitesse d'enregistrement: 400 ips @ 1920x1080  Sorties vidéo principales HDMI et VGA (1920x1080)  Connexion réseau : 10/100/1000 Base-T-Ethernet  Standard de compression vidéo H.264  Transfert via USB 2.0 et POS  Zoom numérique en relecture et live  Accès navigation, mobile et CMS</p>	

## Convertisseurs, Transmission / HD-TVI

	<p><b>TVA-1201TRA</b>  <b>N° d'article 212984</b>  Émetteur/récepteur HD-TVI, UTP, BNC,  250 m, intérieur, actif, 12 V</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Transmission de signaux HD-TVI par câble UTP  Jusqu'à 250 m (câble non blindé)  Gain vidéo réglable  Connecteurs : BNC, bornier UTP  Émetteur/récepteur actif, 12 VCC</p>	
	<p><b>TVA-1201TRP</b>  <b>N° d'article 212985</b>  Émetteur/récepteur HD-TVI, 150 m, BNC,  UTP, intérieur, passif</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Transmission de signaux HD-TVI par câble UTP  Jusqu'à 150 m (câble non blindé)  Aucun réglage nécessaire  Connecteurs : BNC, bornier UTP  Émetteur/récepteur passif  Design compact</p>	
	<p><b>TVA-1341EC</b>  <b>N° d'article 212986</b>  Convertisseur HD-TVI HDMI, VGA, FBAS,  intérieur</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Convertisseur HD-TVI au format HDMI, VGA, CVBS  Affichage simultané du signal HDMI, VGA et FBAS  Entrée HD-TVI : 720p à 25/30/50/60 Hz, 1080p à 25/30 Hz  Sortie HDMI, VGA : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p  Sortie CVBS : PAL/NTSC  DEL d'alimentation, DEL Link</p>	
	<p><b>TVA-1101EA</b>  <b>N° d'article 212987</b>  Amplificateur de signal HD-TVI 12 VCC,  intérieur</p>	<p><b>Caractéristiques principales:</b>  Amplificateur de signal HD-TVI  Prise en charge du signal HD-TVI à une portée de 500 m maxi  Réglage intégré de la netteté et de la luminosité  DEL d'alimentation  Actif, 12 VDC</p>	