



HDD-1012PTZ1080

ID d'article: 207618

Dôme HD-SDI 1/2,8", PTZ, 12x, jour&nuit, 4,8-57,6mm, 1920x1080, 24V, extérieur

Caractéristiques principales

Dôme 1/2,8" HDcctv, PTZ, avec capteur Sony CMOS

Full HD 1920x1080 pixels, temps réel

Réduction de bruits numérique (DNR)

Wide Dynamic Range (D-WDR)

Entrées et sorties d'alarme

Objectif AF 12x, 4,8~57,6mm /numérique 16x

Sortie vidéo HD-SDI

Compensation des contre jours (BLC)

Zones privées, fonction anti-buée

Caisson anti vandalisme et coupole claire

Spécifications

Dimension du capteur	1/2,8"
Capteur	CMOS
Capteur	Sony Exmor
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,5 Lux
Low speed shutter	oui
Obturbateur vitesse lente	2x ~ 6x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/5 ~ 1/10.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Correction de contre-jour	BLC
Filtre IR	commutable
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/5 ~ 1/10.000sec.
Balance des blancs	WAWB, manuelle, intérieure, extérieure, automatique, fluorescent, lampe à sodium

HDD-1012PTZ1080

Autres spécifications

Rapport signal-bruit	50dB
Taux image	1080 @ 50/60p, 1080 @ 25/30p, 1080 @ 50/60i, 720 @ 50/60p
Type de l'objectif	zoom auto focus
Facteur de zoom	12x
Focale	4,8 - 57,6 mm
Distance objet minimale (MOD)	1 m
Ouverture (F)	F2,2 ~ F2,3
Commande iris	DC
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Angle d'image horizontal	64,2 - 5,9 °
Détecteur de mouvements	non
Presets	240 presets
Calibrage automatique	oui
Plage d'inclinaison	0° ~ 180°
Plage de rotation	360 °
Vitesse (commande manuelle)	380 °/Sek.
Vitesse au point d'arrivée	380 °/Sek.
Support e-PTZ	non
Configuration menu	caméra set-up sur écran
Langages du menu	anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, espagnol, chinois
Domaine protégé	8 zones privées
Fonction miroir	H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D- DNR
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Sorties vidéo	HD-SDI (BNC)
Connexions externes	RS-485, entrée d'alarme, sortie d'alarme, sortie HD-SDI BNC, entrée d'alimentation
Entrées alarmes	4
Sorties alarme	2
Interfaces de commande	RS-485
Protocoles de interface de commande	Fastrax IIE, Fastrax IIIE, Pelco D, Pelco P
Série	eneo Minitrax
Dimensions (hxlxp)	150x154
Illumination	non
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Couleur (coupole)	claire
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	1,6 kg
Chauffage	oui
Consommation	12W
Ventilateur	oui
Mode de montage	montage mural, support mural en option, montage plafond

HDD-1012PTZ1080

Autres spécifications

Chauffage vitre	option
Indice de protection	IP66
Alimentation	24VAC, 12VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	oui
Certificats	IK10
Contenu de la livraison	mode d'emploi, plan de perçage, accessoires de montage, plaque de montage

Particularités

optional heating temperature range -20 ° C ~ +45 °

HDD-1012PTZ1080

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	200817 / HDA-1004D	Distributeur HD-SDI, entrée 1x HD-SDI, sorties 4x HD-SDI
	203696 / DOME-WB2	Support mural, pour la série dômes eneo NLD, NXD-2012xx, EDMC-3221
	204246 / HDA-1010TRE	Prolongateur HD-SDI, combinaison émetteur-récepteur transmission par câble coaxial
	204247 / HDA-1020TRB	Balun HD-SDI, combinaison émetteur-récepteur transmission par câble UTP
	74149 / KBD-2	Clavier avec joystick 3 axes, Jog shuttle, 12V
	74155 / EDMC/CWB-1	Montage plafond pour la série dôme caméra EDMC, NTD, NLD, NXD & VKCD-1375
	70449 / NE-128	Alimentation 230V/24V-5A, IP66
	208238 / HAH-1000	Chauffage, tension 24V/10W, pour HDD-1012, NXD-2012, NLD-1422
	208239 / HAH-1001	Chauffage, tension 12V/10W, pour HDD-1012, NXD-2012, NLD-1422
	210224 / HDA-2002EC	Extenseur/convertisseur 1x entrée HD-SDI 1x sortie HDMI

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com