



IAD-5SG1008MUA

ID d'article: 216472

Gigabit Switch, non-géré, 120W, 8x PoE, 1xSFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Caractéristiques principales

Gigabit PoE switch, Desktop

8x Ports 10/100/1000 PoE, IEEE 802.3af/at

Protection ESD IEC61000-4-2

Supports et adaptateur électrique 150W fournis

Ports Gigabit Uplink 1x RJ45, 1x SFP

Jusqu'à 30W par port, max. ≤120W au total

Le mode CCTV permet une transmission jusqu'à 250m @ 10Mbps

Spécifications

Fonctions:	
Port mirror	non
QoS	non
SNMP	non
Réseau:	
Internal switching capacity (Mpps)	14,9Mpps
Internal switching capacity (Gbit/s)	20Gbps
VLAN	non
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ports	8x 10/100/1000Base-T, 1x 1000Base-X SFP, 1x 10/100/1000Base-Tx
Connexion optique	SFP Port
Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	27x200x101,8mm






IAD-5SG1008MUA

Autres spécifications

Nombre ports PoE	8
Modèle	caisson
Type switch	Switch layer2
Poids	500g
Ventilateur	non
Gestion	non
Montage	desktop
PoE Power	120 W
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3at
Alimentation	40~57 VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +45°C
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, câble Ethernet, support d'angle, alimentation
Notes:	
Supported standards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE), IEC61000-4-2, IEC61000-4-5

IAD-5SG1008MUA

Accessoires disponibles

Image	Article N° / Description	Description
	216477 / SFP-1310S40	Module SFP, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, connecteur Duplex LC, -40°C ~ +75°C
	216478 / SFP-1310M40	Module SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, connecteur Duplex LC, -40°C ~ +75°C
	216479 / SFP-0850M10	Module SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, connecteur Duplex LC, 0°C ~ +70°C
	216566 / SFP-1310S10	Module SFP, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, connecteur Duplex LC, 0°C ~ +70°C
	218758 / SFP-0850M40	Module SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Connecteur, -40° ~ +70°C

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
FR
Tel.: 01.39.47.26.51
E-Mail: ecorbeau@genitech.fr
Web: www.genitech.fr