



## IAM-5SE1004MUB

ID d'article: 219379

Switch, 120W, 4x PoE, 1x RJ45, 1x SFP, 100Mbps, non-géré, design industriel

### Caractéristiques principales

Ethernet PoE Switch, rail DIN

4x 10/100 PoE Ports, IEEE 802.3af/at

Protection contre les surtensions CEI 61000-4-5 (6KV)

Gamme de température : -40° C à +75° C

Uplink ports 1xRJ45, 1xSFP

Jusqu'à 30 W par port

DEL d'état : liaison montante, PoE, port optique, alimentation

Temperature range -40° C ~ +75° C

### Spécifications

Multicast capable	non
<b>Fonctions:</b>	
Port mirror	non
QoS	non
SNMP	non
<b>Réseau:</b>	
Internal switching capacity (Mpps)	0,9Mpps
Internal switching capacity (Gbit/s)	1,5 Gbps
VLAN	oui
<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b>	
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Ports	4x 10/100Base-TX, 1x 100 SFP, 1x 10/100Base-TX
Connexion optique	SFP Port
<b>Généralités:</b>	
Dimensions (hxlxp)	46x110x159mm

# IAM-5SE1004MUB

## Autres spécifications

Nombre ports PoE	4
Modèle	module DIN rail
Type switch	Switch layer2
Poids	530g
Ventilateur	non
Gestion	non
Montage	DIN rail, montage mural
PoE Power	120 W
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3at
Alimentation	40~57 VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-40°C à +75°C
<b>Contenu de la livraison:</b>	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, câble d'alimentation, support d'angle, alimentation
<b>Notes:</b>	
Remarque	Spécification de l'alimentation externe : 100 ~ 240VAC, 150W, 30x70x150mm, -30° ~ + 70°C
Application	intérieur
Supported standards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)

# IAM-5SE1004MUB

## Accessoires disponibles

Image	Article N° / Description	Description
	211978 / EFC-S1310SFP	Module SFP, Gigabit, 10 km, monomode, 1310 nm, connecteur duplex LC
	214832 / DRP-240-48	Alimentation pour IAM-5 Series 240W
	216477 / SFP-1310S40	Module SFP, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, connecteur Duplex LC, -40°C ~ +75°C
	216478 / SFP-1310M40	Module SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, connecteur Duplex LC, -40°C ~ +75°C
	216479 / SFP-0850M10	Module SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, connecteur Duplex LC, 0°C ~ +70°C
	216566 / SFP-1310S10	Module SFP, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, connecteur Duplex LC, 0°C ~ +70°C
	218758 / SFP-0850M40	Module SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Connecteur, -40° ~ +70°C
	219525 / RJT-1000SFP	RJ45- SFP Transceiver Modul, 1000Base-T, 0°~ +70°C

## Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité  
 108 rue Henri Barbusse  
 95100 Argenteuil  
 FR  
 Tel.: 01.39.47.26.51  
 E-Mail: ecorbeau@genitech.fr  
 Web: www.genitech.fr