



IAM-6MC1001MRA

ID d'article: 221577

Ethernet via câble coaxial, récepteur, 1 x RJ-45, 1 x BNC, données / alimentation

Transmission EPOC Ethernet et Power over Coax

Prise Ethernet RJ45 et BNC-Femelle

Taux de transmission max. 95 Mbps Full Duplex

Transmission de données jusqu'à 2,4 km

Transmission PoE (PoC) jusqu'à 1,2 km

Alimentation récepteur PoE ou 12-57V

Alimentation PoE/PoE+ pour émetteur

cryptage réseau AES 128 bits

Prend en charge de la connexion multiple (Daisy Chain, Star)

Protection contre les surtensions

Gamme de température (en fonctionnement)
-20°C ~ +60°C

Installation facile (Plug & Play)

Spécifications

Réseau:	
Puissance sortie	60W max.
Data transfer rate	95 Mbps
Gigabit	non

Interfaces / Entrées / Sorties:	
Connexions externes	RJ-45
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Ports	1x 10/100Base-TX, 1x BNC
Entrée PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at

Généralités:	
Série	eneo EPOC
Dimensions (hxlxp)	24x61,6x82,4mm
Modèle	modèle
Portée	2400 m
Couleur	anthracite
Caisson	métallique
Type switch	Media Converter
Poids	77g
Montage	desktop
Alimentation	56VDC, PoE (IEEE-802.3af)
Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +60°C
Contenu de la livraison	mode d'emploi
Application	intérieur
Support de transmission	Coax

Produits apparentés



IAM-4MU1001M0A | Réf.: 221334



IAM-6MC1001MTA | Réf.: 221576



NE-141/220VAC-57VDC | Réf.: 221276



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

