



IEB-72M2812MAA

ID d'article: 220082

Caméra réseau 1/2,8", 1920x1080, jour& nuit, WDR, 2,8-12mm, infrarouge, IP66

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Carte micro SD (SDHC, SDXC)
Résolution max. 1920x1080, fréquence d'image de 25fps	1 entrée et sortie d'alarme ainsi qu'un support audio
Lentille varifocale motorisée 2,8 ~ 12 mm avec P-Iris	Éclairage infrarouge jusqu'à 30 m
Analyse vidéo d'auto-apprentissage intelligente (IntelliVision Inside)	Easy installation, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec	Conformité au ONVIF profil S

Spécifications

Caméra:	
Dimension du capteur	Bullet
Standard résolution	HD 1080p
Capteur	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,03 Lux, par F1,6, 40IRE
Low speed shutter	oui, automatique
Obturbateur manuel électronique (MES)	1~1/10000Sek.
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1~1/10.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	Smart BLC
Commutation jour/nuit	jour, nuit, automatique
Filtre IR	commutable
Balance des blancs	automatique, manuelle

Vidéo:	
Résolution	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)
Résolution max.	1920x1080
Type du flux des données	Quad Streaming
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objectif:	
Type de l'objectif	Varifocal (motorized)
Facteur de zoom	4x
Focale	2,8 - 12 mm
Zoom numérique	oui
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Commande de l'iris	P-iris, DC
Angle d'image vertical	56 - 18 °
Angle d'image horizontal	100 - 33 °

Fonctions:	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, Analyse de mouvements, protection anti-manipulation, compteur objets (avec reconnaissance de direction), reconnaissance de flânerie, intrusion, Détection humaine
Traitement de l'alarme	enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, sortie d'alarme
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC
Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais

Fonctions:	
Domaine protégé	mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Interface utilisateur	Type B
Fonction miroir	H-flip, miroir
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui

Réseau:	
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS

Interfaces / Entrées / Sorties:	
Connexions externes	sortie d'alarme, entrée d'alarme, entrée/sortie audio, RJ-45, Entrée 12VDC (prise femelle creuse), câble de connexion environ 40cm
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1

Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	86x90x279mm
Illumination	infrarouge, 34x LED 850nm
Portée d'illumination	env. 30m
Couleur (caisson)	blanc
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	1,03kg
Chauffage	non
Fixation murale intégrée	oui
Consommation	9W
Ventilateur	non
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profil S
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Chauffage vitre	non
Indice de protection	IP67
SDK	sur demande
Conduite de câble cachée	oui
Toit	oui
Alimentation	12VDC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non

Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation

Notes:	
Remarque	Notez que l'aide au réglage électronique, telle que les fonctions Zoom / Focus ou Pan / Tilt, ne sont pas conçues pour un fonctionnement continu. L'utilisation permanente peut affecter la vie de la caméra.

Produits apparentés



VT-PS12DC-10 | Réf.: 70543



AK-8 | Réf.: 219057



AK-9 | Réf.: 219058

Recommandation de produits



IAR-7SE1024MMA | Réf.: 214460



IAM-5SE1008MUA | Réf.: 214459



IAM-5SG1008MMA | Réf.: 216129



IAD-5SG1004MUA | Réf.: 216469



IAD-5SG1008MUA | Réf.: 216472



IAR-7SG1008MMA | Réf.: 216473



IAR-7SG1016MMA | Réf.: 216474



IAR-7SG1024MMA | Réf.: 216682



eneo Site Manager | Réf.: 218218

Votre interlocuteur



GENITECH
Comptabilité
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
FR

Tel.:
E-Mail:
Web:

01.39.47.26.51
ecorbeau@genitech.fr
www.genitech.fr