



## IED-54F0036MBA

ID d'article: 217364

\$

### Caractéristiques principales

1/3" Omnivision CMOS sensor

Resolution max. 2592x1520

Cross-web-browsing

Tampering, Defog

Framerate increase on motion detection

Fixed 3.6mm, Day&Night lens

Compression H.265/H.264/MJPEG

ROI Hi-Stream to reduce the bandwidth

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Compact design, Outdoor applications, IP66

### Spécifications

#### Caméra:

Dimension du capteur	1/3"
Capteur	CMOS, OmniVision (4689)
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,1 Lux, 50 IRE
Low speed shutter	oui
Obturbateur manuel électronique (MES)	1~1/30.000sec.
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1~1/30.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Correction de contre-jour	non
Filtre IR	commutable
Balance des blancs	automatique, manuelle
Rapport signal-bruit	50dB

#### Vidéo:

# IED-54F0036MBA

## Autres spécifications

Résolution	2 Megapixel Modus @ 30fps, 4 Megapixel Mode @20fps, 2592x1520 (16:9), 2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Type du flux des données	1x H.265, 1x H.264, 1x MJPEG multiple
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
<b>Objectif:</b>	
Type de l'objectif	focale fixe
Focale	3,6 mm
Distance objet minimale (MOD)	0,3 m
Commande de l'iris	DC
Angle d'image vertical	45 °
Angle d'image horizontal	83 °
<b>Fonctions:</b>	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	protection anti-manipulation
Traitement de l'alarme	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML
Support audio	non
Protection par mot de passe	disponible
Sauvegarde interne	non
Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais
Domaine protégé	mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG, Mozilla, MJPEG, Google Chrome, MJPEG
Interface utilisateur	Type B
Fonction miroir	H-flip, miroir
Suppression du bruit numérique (DNR)	20, oui, 17
<b>Réseau:</b>	
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b>	
Connexions externes	RJ-45, Entrée 12VDC (prise femelle creuse)
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
<b>Généralités:</b>	
Série	eneo Economy
Dimensions (hxlxp)	85x90mm
Illumination	infrarouge, 30x LED 850nm
Portée d'illumination	env. 30m
Couleur (caisson)	blanc

# IED-54F0036MBA





## Autres spécifications

Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	250g
Consommation	4W
Ventilateur	non
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profile S
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Chauffage vitre	non
Indice de protection	IP66
SDK	sur demande
Alimentation	PoE, 12VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
<b>Contenu de la livraison:</b>	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, accessoires de montage, eneo Site Manager
<b>Notes:</b>	

# IED-54F0036MBA

## Accessoires disponibles

Image	Article N° / Description	Description
	70543 / VT-PS12DC-10	Alimentation 100-240V/12VDC- 2,5A, stab., type Cont.& UK
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
	211981 / EVX-900B	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m
	211982 / EPS-1008	Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, géré, 19", 1U
	214459 / IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45, et 1x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel
	214731 / IAM-5SE1004MUA	Gigabit Switch, 4x PoE, 2x RJ45 et 2x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel
	216129 / IAM-5SG1008MMA	Gigabit Switch, géré, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, industriel, -40°C à +75°C
	216469 / IAD-5SG1004MUA	Gigabit Switch, non-géré, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216472 / IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, non-géré, 120W, 8x PoE, 1xSFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

www. 	y.com 216473 / IAR-7SG1008MMA	Gigabit Switch, géré, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U
	216474 / IAR-7SG1016MMA	Gigabit Switch, géré, 270W, 16xPoE, 4xSFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U
	216682 / IAR-7SG1024MMA	Gigabit Switch, géré, 390W, 24x PoE, 4xSFP 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U
	218218 / eneo Site Manager	\$

## Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of  
 VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland  
 Tel.: +49 6074-888-333  
 E-Mail: info@eneo-security.com  
 Web: www.eneo-security.com