



IED-62M2812MCA

ID d'article: 220931

Caméra dôme réseau 1/2,8", WDR 1920x1080, jour&nuit, IP66, 2,8-12mm, EPOC, infrarouge

1/2,8" Sony STARVIS CMOS

Résolution max. 1920x1080, fréquence d'image de 25fps

Lentille varifocale motorisée 2,8 ~ 12 mm avec P-Iris

Transmission EPOC Ethernet et Power over Coax

Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)

Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec

Carte micro SD (SDHC, SDXC)

1 entrée et sortie d'alarme ainsi qu'un support audio

Éclairage infrarouge jusqu'à 30 m

Easy installation, IP66

PoE IEEE 802.3af Class 0

Conformité au ONVIF profil S et T

Spécifications

Caméra:	
Type de caméra	Dome
Dimension du capteur	1/2,8"
Capteur	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,03 Lux, par F1,6, 40IRE
Low speed shutter	oui, automatique
Obturbateur manuel électronique (MES)	1~1/10000Sek.
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1~1/10.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Correction de contre-jour	Smart BLC
Commutation jour/nuit	jour, nuit, automatique
Filtre IR	commutable
Balance des blancs	automatique, manuelle

Vidéo:	
Résolution	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)
Résolution max.	1920x1080
Type du flux des données	Quad Streaming
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Procédé de compression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objectif:	
Type de l'objectif	Varifocal (motorized)
Facteur de zoom	4x
Focale	2,8 - 12 mm
Zoom numérique	oui
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Commande de l'iris	P-iris
Angle d'image vertical	56 - 18 °
Angle d'image horizontal	100 - 33 °

DORI:	
Détection (25 px/m)	40 - 130 m
Observation (62 px/m)	16 - 55 m
Reconnaissance (125 px/m)	8 - 26 m
Identification (250 px/m)	4 - 13 m

Fonctions:	
Multicast capable	oui
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, Analyse de mouvements, protection anti-manipulation, compteur objets (avec reconnaissance de direction), reconnaissance de flânerie, intrusion, Détection humaine
Traitement de l'alarme	enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, sortie d'alarme, Renvoi d'alarme (appel prédéfini du dôme PTZ eneo)
Plage de rotation	359 °
Plage de rotation verticale	0 ~ +90°

Fonctions:	
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC
Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais
Domaine protégé	mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Interface utilisateur	Type B
Fonction miroir	H-flip, miroir
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui

Réseau:	
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS

Interfaces / Entrées / Sorties:	
Connexions externes	BNC - EPOC, entrée d'alarme, sortie d'alarme, entrée/sortie audio, Entrée 12VDC (prise femelle creuse), câble de connexion environ 40cm
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1
Interfaces de commande	Ethernet

Généralités:	
Série	eneo EPOC, eneo série EN
Dimensions (hxlxp)	99x144mm
Illumination	infrarouge, 28x DEL 850nm
Portée d'illumination	env. 30m
Couleur (caisson)	blanc
Couleur (coupole)	claire
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	776g
Chauffage	non
Consommation	8,5W
Ventilateur	non
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profil S
Indice de protection	IP66
Alimentation	12VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	oui
Certificats	IK10

Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation

Produits apparentés



AK-8 | Réf.: 219057



AK-9 | Réf.: 219058



IAM-6MC1001M0A | Réf.: 221273




IAM-4MU1001M0A | Réf.: 221334



IAM-6MC1001MRA | Réf.: 221577

Recommandation de produits



eneo Site Manager | Réf.: 218218

