



IED-63F0037M0A

ID d'article: 214556

Caméra réseau 1/2,8", fixe, jour&nuit, 2048x1536, 3,7mm, infrarouge, 12V, PoE, IP66

Caractéristiques principales

Caméra 1/2,8" capteur Sony STARVIS CMOS

True Day&Night

Video Compression H.264/MJPEG, Web Casting

VerticalView 90°/270° seulement H.264

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Assistance OpenVPN

Objectif fixe 3,7 mm

Résolution max. 2048x1536

Est indépendante du browser, ONVIF

Analyse vidéo (VCA)

Augmentation de la cadence d'images lors de mouvements

Spécifications

Caméra	
Dimension du capteur	1/2,8"
Standard résolution	3 Megapixel, HD 1080p, HD 720p
Capteur	CMOS
Capteur	Sony STARVIS, IMX124, 3MP capteur
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,2 Lux
Sensibilité à la lumière	par F2,5, 50 IRE
Low speed shutter	non
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/1 ~ 1/10.000 sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Fonction "Flickerless"	oui

IED-63F0037M0A

Autres spécifications

Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	commutable
Obturateur électronique automatique (ESC)	1~1/10.000sec.
Balance des blancs	automatique, fluorescent, extérieure, manuelle, Ampoule électrique
Rapport signal-bruit	50dB
Vidéo	
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Objectif	
Type de l'objectif	focale fixe
Focale	3,7 mm
Zoom numérique	oui
Distance objet minimale (MOD)	0,4 m
Commande de l'iris	DC
Résolution	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 352:240 (4:3)
Résolution max.	2048x1536
Angle d'image vertical	65 °
Angle d'image horizontal	85 °
Fonctions	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, protection anti-manipulation, reconnaissance trip wire (fil de détente), détecteur de champ, anti-brouillard
Traitement de l'alarme	FTP, E-Mail, Boost, Enregistrement sur carte SD
Plage de rotation	360 °
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC
Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais
Domaine protégé	mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Interface utilisateur	Type B
Fonction miroir	H-flip, miroir
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR


IED-63F0037M0A



Autres spécifications

Réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, UTP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf
Interfaces / Entrées / Sorties	
Connexions externes	sortie d'alarme, entrée d'alarme, entrée/sortie audio, RJ-45, Entrée 12VDC (prise femelle creuse)
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1
Généralités	
Série	eneo Economy
Dimensions (hxlxp)	99x144mm
Illumination	infrarouge
Illumination	28x DEL 850nm
Portée d'illumination	env. 25m
Couleur (caisson)	blanc
Couleur (coupole)	claire
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	785g
Chauffage	non
Consommation	6W
Ventilateur	non
Mode de montage	montage plafond, montage mural
ONVIF	Profile S
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Indice de protection	IP67
SDK	sur demande
Alimentation	12VDC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Certificats	IK10
Contenu de la livraison	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, accessoires de montage, eneo Scan Device Tool
Notes	

IED-63F0037M0A

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	203696 / DOME-WB2	Support mural, pour la série dômes eneo Minitrax, IED-63
	70543 / VT-PS12DC-10	Alimentation 100-240V/12VDC- 2,5A, stab., type Cont.& UK
	74155 / EDMC/CWB-1	Montage pendant plafond pour la série dôme caméra EDMC, NTD, NLD, NXD & VKCD-1375
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP
	211974 / ENX-900P	Extender PoE, RJ45, intérieur, jusqu' à 100m, Gigabit Ethernet Half/Full Duplex
	211979 / ENI-900P	Injecteur PoE, Gigabit, intérieur, PoE+, RJ45
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
	211981 / EVX-900B	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m
	211982 / EPS-1008	Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique
	211983 / EPS-1016	Switch PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, bâti 19"
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, géré, 19", 1U

<p>www.y.com</p> 	<p>214459 / IAM-5SE1008MUA</p>	<p>Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 et 1x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel</p>
	<p>214731 / IAM-5SE1004MUA</p>	<p>Gigabit Switch, 4x HiPoE, 2x RJ45 et 2x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel</p>

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
 36 Rte de Montpellier
 34230 Vendémian
 FR
 Ansprechpartner: service commercial IDF
 Tel.: 01.39.47.26.51
 Fax: 01.39.47.26.52
 E-Mail: genitech@genitech.fr
 Web: www.genitech.fr