



IED-64M2812MAA

ID d'article: 219808

Caméra dôme réseau 1/3", fixe, 2592x1520, jour&nuit, WDR, 2,8-12mm, infrarouge, IP66

1/3" OmniVision CMOS	Carte micro SD (SDHC, SDXC)
Résolution max. 2592x1520, fréquence d'image de 25fps	1 entrée et sortie d'alarme ainsi qu'un support audio
Lentille varifocale motorisée 2,8 ~ 12 mm avec P-Iris	Éclairage infrarouge jusqu'à 30 m
Analyse vidéo d'auto-apprentissage intelligente (IntelliVision Inside)	Easy installation, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec	Conformité au ONVIF profil S

Spécifications

Caméra:	
Dimension du capteur	Dome
Standard résolution	1/3"
Capteur	4 Megapixel, HD 1080p
Système	CMOS, OmniVision Sensor 4689
Sensibilité à la lumière	True Day&Night
Low speed shutter	0,14 Lux, par F1,6, 40IRE
Obturbateur manuel électronique (MES)	oui, automatique
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1~1/20.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	1~1/20.000sec.
Fonction "Flickerless"	WDR 120dB
Correction de contre-jour	oui
Commutation jour/nuit	Smart BLC
Filtre IR	jour, nuit, automatique
Balance des blancs	commutable
	automatique, manuelle

Vidéo:	
Résolution	2592x1520 (16:9), 2560x1440 (16:9), 2592x1944 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 720x576 (4:3), 720x480 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352:240 (4:3), 320x240 (4:3)
Résolution max.	2592x1520
Type du flux des données	Quad Streaming
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objectif:	
Type de l'objectif	Varifocal (motorized)
Facteur de zoom	4x
Focale	2,8 - 12 mm
Zoom numérique	oui
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Commande de l'iris	P-iris, DC
Angle d'image vertical	55 - 18 °
Angle d'image horizontal	97 - 31 °

Fonctions:	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, Analyse de mouvements, protection anti-manipulation, compteur objets (avec reconnaissance de direction), reconnaissance de flânerie, intrusion, Détection humaine
Traitement de l'alarme	enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, sortie d'alarme
Plage de rotation	359 °
Plage de rotation verticale	0 ~ +90°
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui

Fonctions:	
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC
Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais
Domaine protégé	mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Interface utilisateur	Type B
Fonction miroir	H-flip, miroir
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui

Réseau:	
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS

Interfaces / Entrées / Sorties:	
Connexions externes	sortie d'alarme, entrée d'alarme, entrée/sortie audio, RJ-45, Entrée 12VDC (prise femelle creuse), câble de connexion environ 40cm
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1

Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	99x144mm
Illumination	infrarouge, 28x DEL 850nm
Portée d'illumination	env. 30m
Couleur (caisson)	blanc
Couleur (coupole)	claire
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	776g
Chauffage	non
Consommation	8,5W
Ventilateur	non
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profil S
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Chauffage vitre	non
Indice de protection	IP66
SDK	sur demande
Alimentation	12VDC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non
Certificats	IK10

Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation

Notes:	
Remarque	Notez que l'aide au réglage électronique, telle que les fonctions Zoom / Focus ou Pan / Tilt, ne sont pas conçues pour un fonctionnement continu. L'utilisation permanente peut affecter la vie de la caméra.

Produits apparentés



AK-8 | Réf.: 219057



AK-9 | Réf.: 219058

Recommandation de produits



VT-PS12DC-10 | Réf.: 70543



IAR-75E1024MMA | Réf.: 214460



IAM-5SE1008MUA | Réf.: 214459



IAM-5SG1008MMA | Réf.: 216129



IAD-5SG1004MUA | Réf.: 216469



IAD-5SG1008MUA | Réf.: 216472




IAR-75G1008MMA | Réf.: 216473



IAR-75G1016MMA | Réf.: 216474



IAR-75G1024MMA | Réf.: 216682



eneo Site Manager | Réf.: 218218

Votre interlocuteur



GENITECH
Comptabilité
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
FR

Tel.:
E-Mail:
Web:

01.39.47.26.51
ecorbeau@genitech.fr
www.genitech.fr