



# IED-68M3611MAA

ID d'article: 220149

Caméra réseau 1/2,5", fixe, 3840x2160, jour&nuit, WDR, 3,6-11 mm, infrarouge, IP66

1/2,5" Sony STARVIS CMOS	Carte micro SD (SDHC, SDXC)
Résolution 4K UHD (3840x2160), fréquence d'image de 25fps	1 entrée et sortie d'alarme ainsi qu'un support audio
Lentille varifocale motorisée 3,6 ~ 11mm avec P-Iris	Éclairage infrarouge jusqu'à 30 m
Analyse vidéo d'auto-apprentissage intelligente (IntelliVision Technology Inside)	Easy installation, IP66
Wide Dynamic Range, True WDR (120dB)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC
Quad Streaming : H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec	Conformité au ONVIF profil S

## Spécifications

Caméra:	
	Dome
Dimension du capteur	1/2,5"
Standard résolution	4K Ultra HD
Capteur	CMOS, Sony STARVIS
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,03 Lux, par F1,5, 40IRE
Low speed shutter	oui, automatique
Obturbateur manuel électronique (MES)	1~1/20.000sec.
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1~1/20.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	Smart BLC
Commutation jour/nuit	jour, nuit, automatique
Filtre IR	commutable
Balance des blancs	automatique, manuelle

Vidéo:	
Résolution	3840x2160 (16:9), 3072x2048 (4:3), 2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2560x1440 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352:240 (4:3), 320x240 (4:3)
Résolution max.	3840x2160
Type du flux des données	Quad Streaming
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objectif:	
Type de l'objectif	Varifocal (motorized)
Facteur de zoom	3x
Focale	3,6 - 11 mm
Zoom numérique	oui
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Commande de l'iris	P-iris, DC
Angle d'image vertical	49 - 21 °
Angle d'image horizontal	87 - 38 °

Fonctions:	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, Analyse de mouvements, protection anti-manipulation, compteur objets (avec reconnaissance de direction), reconnaissance de flânerie, intrusion, Détection humaine
Traitement de l'alarme	enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, sortie d'alarme
Plage de rotation	359 °
Plage de rotation verticale	0 ~ +90°
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui

Fonctions:	
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC
Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais
Domaine protégé	mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Interface utilisateur	Type B
Fonction miroir	H-flip, miroir
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui

Réseau:	
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS

Interfaces / Entrées / Sorties:	
Connexions externes	sortie d'alarme, entrée d'alarme, entrée/sortie audio, RJ-45, Entrée 12VDC (prise femelle creuse), câble de connexion environ 40cm
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1

Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	99x144mm
Illumination	infrarouge, 28x DEL 850nm
Portée d'illumination	env. 30m
Couleur (caisson)	blanc
Couleur (coupole)	claire
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	785g
Chauffage	non
Consommation	8,5W
Ventilateur	non
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profil S
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Chauffage vitre	non
Indice de protection	IP66
SDK	sur demande
Alimentation	12VDC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non
Certificats	IK10

Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation

Notes:	
Remarque	Notez que l'aide au réglage électronique, telle que les fonctions Zoom / Focus ou Pan / Tilt, ne sont pas conçues pour un fonctionnement continu. L'utilisation permanente peut affecter la vie de la caméra.

## Produits apparentés



AK-8 | Réf.: 219057



AK-9 | Réf.: 219058

## Recommandation de produits



VT-PS12DC-10 | Réf.: 70543



IAR-75E1024MMA | Réf.: 214460



IAM-55E1008MUA | Réf.: 214459



IAM-55G1008MMA | Réf.: 216129



IAD-55G1004MUA | Réf.: 216469



IAD-55G1008MUA | Réf.: 216472



IAR-75G1008MMA | Réf.: 216473



IAR-75G1016MMA | Réf.: 216474



IAR-75G1024MMA | Réf.: 216682



eneo Site Manager | Réf.: 218218

## Votre interlocuteur



GENITECH  
Comptabilité  
108 rue Henri Barbusse  
95100 Argenteuil  
FR

Tel.:  
E-Mail:  
Web:

01.39.47.26.51  
ecorbeau@genitech.fr  
www.genitech.fr