



IER-28R040005A

ID d'article: 220198

Enregistreur vidéo réseau, 4x IP, H.265, 32Mbps, HDMI/VGA 4x PoE, sans HDD

Enregistreur vidéo réseau 4 canaux	Logiciel d'administration CMS inclus
Installation facile avec des caméras IP eneo	Appli pour smartphone pour surveillance / configuration vidéo
Méthode de compression : H.265	4x entrée d'alarme et 1x sortie d'alarme
Caméras IP à résolution de jusqu'à 8 mégapixels	4x ports PoE (IEEE802.3af), 38W au total
Accès à distance : surveillance et commande à distance d'enregistreurs supplémentaires	Sortie de moniteur HDMI / VGA 4K 3840x2160
Mémoire extensible via iSCSI	Interface utilisateur graphique multilingue

Spécifications

Vidéo:		Interfaces / Entrées / Sorties:	
Procédé de compression	H.264, H.265	Moniteur spot	non
Affichage:		Ports USB	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Relecture d'image	plein écran, 4 canaux split, séquence split	Interface mémoire externe	iSCSI, Un maximum de 96 To peut être géré en tant que taille de mémoire interne et externe, Interne: 1x disque dur jusqu'à 10 To max., 6x iSCSI (16 To lun) jusqu'à 96 To max. en fonction de la taille du disque dur interne
Représentation	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, max. 120fps	Interfaces mémoire externe	Un maximum de 96 To peut être géré en tant que taille de mémoire interne et externe, Interne: 1x disque dur jusqu'à 10 To max., 6x iSCSI (16 To lun) jusqu'à 96 To max. en fonction de la taille du disque dur interne
Enregistrement:		Entrées alarmes	4
Résolution d'enregistrement max.	3840x2160	Sortie alarme	1
Vitesse d'enregistrement	25/30 fps par canal	Sortie Audio	sortie amplificateur, HDMI
Taux d'enregistrement max.	120 fps	Interfaces de commande	RS-485
Enregistrement	permanent, minuterie, mouvement, contact, panique, Transfert en POS, évènement	Configurations de système requises:	
Enregistrement pré-alarme	jusqu'à 5sec.	Système d'exploitation	Linux
Sauvegarde	installation	Généralités:	
Export de données image	par interface USB, via logiciel client, AVI, H4V, MP4 via eneo Center	Dimensions (hxlxp)	44,9x375x318,2mm
Fonctions:		Rack 19" encastrable	non
Détecteur de mouvements	intégré	Nombre des slots disque dur	2x SATA
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité	Pupitre de commande (externe)	souris, pupitre de commande, télécommande
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, sortie alarme, distant par logiciel, Live PopUp, bipeur, PTZ Preset, FTP, Push (Mobile)	Capacité du disque dur (interne)	0 TB
Signal d'alarme	erreur du disque dur, erreur du système, perte de la vidéo, mouvement, Text in- Pos, alarme de contact	Capacité du disque dur max. (interne)	20 TB
Support audio	oui	Poids	2,3kg
Protection par mot de passe	administration d'utilisateurs	Graveur intégré	non
Hotswap disque dur	non	Consommation	56W
Langages du menu	anglais, allemand, français, italien, hollandais, chinois	ONVIF	oui
Accès à distance	logiciel télécommande, iPhone, Android, WEB Browser (Java)	PoE Power	42 W
Fonction de recherche	heure/date, évènement, miniature, texte, musée, Lecture immédiate	Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Enregistrement caméra cachée	disponible	RAID	non
Réseau:		Alimentation	48VDC
Réseau	1x 10/100/1000 Base-T RJ45	Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +45°C
Connexion réseau	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, 4x PoE RJ45 10/100 Base-T	Contenu de la livraison:	
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP	Contenu de la livraison	logiciel remote viewer, alimentation, mode d'emploi, télécommande IR, set de montage HDD, souris
Data transfer rate	104 Mbps	Notes:	
Data transfer rate intern	32 Mbps	Actualisation firmware	par remote software, USB
Data transfer rate extern	72 Mbps	Interfaces / Entrées / Sorties:	
Interfaces / Entrées / Sorties:		Canaux IP	4
Sorties moniteur	HDMI (4K), VGA		

Produits apparentés




HDD-4000SATA Purple | Réf.: 217659



HDD-6000SATA Purple | Réf.: 217660



HDD-8000SATA Purple | Réf.: 218583



eneo Center | Réf.: 217368



eneo Center mobile | Réf.: 217850

D'autres informations sur les produits

ADUP (autorisation double utilisateur en archive): double authentification pour accéder à la recherche, à la lecture et à la sauvegarde. Les utilisateurs de cette fonctionnalité doivent avoir des droits d'administrateur.

Recommandation de produits



CON-HDD eneo | Réf.: 216959



HDD-3000SATA Purple | Réf.: 217657



HDD-2000SATA Purple | Réf.: 217658



IEM-38R640005A | Réf.: 217651



KBD-2USB | Réf.: 217652

Votre interlocuteur



GENITECH
Comptabilité
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
FR

Tel.:
E-Mail:
Web:

01.39.47.26.51
ecorbeau@genitech.fr
www.genitech.fr