



IPC-55C0000M0A

ID d'article: 213022

Caméra réseau 1/1,8", 5MP, 2592x1944, jour&nuit, D-WDR, C/CS, intérieur

Caractéristiques principales

Caméra 1/1,8" 5,0 MP RGB Bayer Array CMOS

Monture C/CS, filtre d'arrêt infrarouge

Responsive Web Design, Zero configuration

VerticalView 90°/270°, HTML5 Lecture

Logement Carte Micro SD

Fonction externe pour une commutation jour&nuit

Résolution max. 2592x1944

Est indépendante du browser (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Triple Streaming : 2x H.264, 1x MJPEG

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Conforme ONVIF, PoE IEEE 802.3af

External input for day&night switching

Spécifications

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Dimension du capteur | 1/1,8" |
| Standard résolution | HD 1080p |
| Capteur | CMOS |
| Capteur | Sony STARVIS 5.04 Megapixel |
| Système | True Day&Night |
| Sensibilité à la lumière | 0,07 Lux |
| Sensibilité à la lumière | par F1,5, 40IRE |
| Low speed shutter | non |
| Obturbateur manuel électronique (MES) | 1/12.5 ~ 1/10.000sec. |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Fonction "Flickerless" | oui |
| Correction de contre-jour | BLC, HLC |

IPC-55C0000M0A

Autres spécifications

| | |
|--|---|
| Filtre IR | commutable |
| Obturbateur électronique automatique (ESC) | 1/12.5 ~ 1/10.000sec. |
| Balance des blancs | ATW-Indoor, ATW-Outdoor, automatique, manuelle, Light bulb, Flamme, Fluorescent light, Shade, Clear Sky |
| Type du flux des données | 2x H.264, 1x MJPEG simultané |
| Taux de transmission d'image max. | 25 fps |
| Multicast capable | oui |
| Procédé de compression | H.264, M-JPEG |
| Type de l'objectif | objectif non compris |
| monture objectif | monture CS/C |
| Zoom numérique | 16x |
| Commande de l'iris | DC |
| Résolution | 5MP Mode @12,5fps, 2MP Mode @25fps, 3MP Mode @25fps, 2560x1440 (16:9), 2592x1944 (4:3), 2048x1536 (4:3), 1920x1440 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1600x1200 (4:3), 1280x960 (4:3), 640x360 (16:9), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 640 x 480 VGA, 320x240 (4:3) |
| Résolution max. | 2592x1944 |
| Détecteur de mouvements | oui |
| Traitement de l'alarme | Enregistrement sur carte microSD, FTP, Boost, E-Mail, sortie d'alarme, Onvif Event Mapping |
| Audio | 2 Way Audio |
| Support audio | oui |
| Protection par mot de passe | oui |
| Support e-PTZ | oui |
| Sauvegarde interne | carte microSDXC |
| Langages du menu | français, anglais, allemand, polonais, finlandais |
| Domaine protégé | 8 zones privées, mise en/hors service |
| Accès à distance | navigateur web |
| Browser Web | MS internet Explorer (ActiveX) |
| Fonction miroir | miroir, flip |
| Suppression du bruit numérique (DNR) | 2D-DNR, 3D- DNR |
| Suppression du bruit numérique (DNR) | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Protocole réseau | DHCP, UPnP, UDP, FTP, IPv6, IPv4, Zeroconf, Bonjour, RTP, RTSP, HTTP, RTCP, HTTPS, ARP, TCP/IP |
| Sorties vidéo | non |
| Connexions externes | Connecteur mixte, RJ-45 |
| Interface Ethernet | 10Base-T, 100Base-TX |
| Entrées alarmes | 1 |
| Sorties alarme | 1 |
| Interfaces de commande | non |
| Série | eneo Candid Box |
| Dimensions (hxlxp) | 72x74x89mm |
| Section d'application | jour/nuit |
| Fixation | 2x 1/4" UNF-20 |
| Couleur (caisson) | Pantone Cool Gray 1C |

IPC-55C0000M0A

Autres spécifications

| | |
|---------------------------------------|---|
| Caisson | intérieur |
| Matériau | aluminium |
| Poids | 300g |
| Consommation | 6W |
| ONVIF | oui, version 2.4(14.12) |
| Alimentation via Ethernet | IEEE 802.3af |
| SDK | sur demande |
| Alimentation | 24VAC, 12VDC, PoE |
| Gamme de température (fonctionnement) | -10°C à +50°C |
| Affichage de texte | disponible |
| Contenu de la livraison | mode d'emploi, eneo Scan Device Tool, adaptateur C/CS |

IPC-55C0000M0A

Accessoires disponibles

| Bild | Art. Nr. / Bezeichnung | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
|  | 203658 / VT-PS12DC-11 | Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse |
|  | 70688 / WD-18 | Support mural avec rotule, 1/4" |
|  | 70769 / WD-22 | Support mural avec rotule, 1/4" |
|  | 70771 / WD-23 | Support mural avec rotule, 1/4", Pantone 877 |
|  | 70835 / WD-12-WA | Support mural avec rotule, 1/4", 140mm, RAL9006 |
|  | 210477 / AK-4 Wireless Kit | Kit d'installation WLAN 150Mbps, 5 GHz, 16dBi |
|  | 211974 / ENX-900P | Extender PoE, RJ45, intérieur, jusqu'à 100m, Gigabit Ethernet Half/Full Duplex |
|  | 211976 / ECB-1 | Convertisseur de médias, intérieur, 1x RJ45, 1x SFP |
|  | 211979 / ENI-900P | Injecteur PoE, Gigabit, intérieur, PoE+, RJ45 |
|  | 211980 / EVX-900R | Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m |
|  | 211981 / EVX-900B | Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m |

| | | |
|---|-------------------------|--|
| www. y.com  | 211982 / EPS-1008 | Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique |
|  | 211983 / EPS-1016 | Switch PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, bâti 19" |
|  | 79705 / VTL-300/WW-POEB | Caisson intempéries, 300mm, support mural, chauffage, vent., 12V, High PoE |
|  | 213619 / H04Z03NFDC-MP | Objectif varifocal, mégapixel, F1,5/4-13 mm, 1/1,8", DC, monture CS |
|  | 213620 / H12Z04NFDC-MP | Objectif varifocal, mégapixel, F1,4/12-50 mm, 1/1,8", DC, monture CS |

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
 VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland
 Tel.: +49 6074-888-333
 E-Mail: info@eneo-security.com
 Web: www.eneo-security.com