



IPP-83A0036MIA

ID d'article: 220202

Dôme réseau 1/2,8", PTZ, jour&nuit, 36x, H.265, WDR, 2048x1536, infrarouge, IP66

Capteur CMOS Sony STARVIS 1/2.8"	Réduction numérique du bruit (2&3 DNR)
3.0MP 2048x1536 pixels, 25/30 fps	Prise en charge audio, y compris l'alarme audio
36x zoom AF, 4,6~165,6 mm	Illumination infrarouge jusqu'à 200 m
Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)	Entrées et sorties d'alarme, carte micro SD
WDR (Wide Dynamic Range) en temps réel, 25/30 fps	Alimentation 12VDC ou UPoE (Injecteur High-PoE inclus)
Analyse vidéo intelligente en auto-apprentissage (technologie IntelliVision Inside)	Conformité ONVIF Profile S

Spécifications

Caméra:		Fonctions:	
Type de caméra	PTZ	Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC
Dimension du capteur	1/2,8"	Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais
Standard résolution	3 Megapixel	Domaine protégé	mise en/hors service
Capteur	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX123	Accès à distance	navigateur web
Système	True Day&Night	Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Sensibilité à la lumière	0,35 Lux, par F1,6, 50 IRE	Interface utilisateur	Type B
Low speed shutter	oui, automatique	Fonction miroir	H/V flip
Obturbateur manuel électronique (MES)	1~1/20.000sec.	Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1~1/20.000sec.	Réseau:	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB	Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN
Correction de contre-jour	Smart BLC	Interfaces / Entrées / Sorties:	
Commutation jour/nuit	jour, nuit, automatique	Connexions externes	sortie d'alarme, entrée d'alarme, entrée/sortie audio, RJ-45, Entrée 12VDC (prise femelle creuse), câble de connexion environ 40cm
Filtre IR	commutable	Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Balance des blancs	automatique, manuelle	Entrées alarmes	4
Rapport signal-bruit	52dB	Sorties alarme	1
Vidéo:		Généralités:	
Résolution	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)	Série	eneo Premium Class
Résolution max.	2048x1536	Dimensions (hxlxp)	317,8x201.8mm
Type du flux des données	Quad Streaming	Illumination	infrarouge, Zoom synchronisé & DEL fixes IR
Taux de transmission d'image max.	30 fps	Portée d'illumination	env. 200m
Multicast capable	oui	Couleur (caisson)	blanc, noir
Procédé de compression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	Caisson	extérieur
Objectif:		Matériau	aluminium
Type de l'objectif	zoom auto focus	Poids	5,1kg
Facteur de zoom	36x	Chauffage	non
Focale	4,6 - 165,5 mm	Camera type	PTZ Dome
Zoom numérique	oui	Consommation	28W
Distance objet minimale (MOD)	5 m	Ventilateur	oui
Commande de l'iris	DC	Mode de montage	montage mural, montage plafond
Angle d'image vertical	43,5 - 1,4 °	ONVIF	Profile S
Angle d'image horizontal	58,1 - 1,9 °	Indice de protection	IP66
Fonctions:		Alimentation	HiPoE+, 12VDC
Détecteur de mouvements	oui	Gamme de température (fonctionnement)	-30°C à +55°C
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, Analyse de mouvements, protection anti-manipulation, compteur objets (avec reconnaissance de direction), reconnaissance de flânerie, intrusion, Détection humaine, anti-brouillard	Affichage de texte	disponible
Traitement de l'alarme	enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, sortie d'alarme	Anti-vandalisme	non
Presets	256 presets	Contenu de la livraison:	
Plage de rotation	360 °	Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation
Vitesse (commande manuelle)	380 °/Sek.	Notes:	
Plage de rotation verticale	-10° à +90°	Remarque	To ensure a faultless PoE operation, please use only the supplied Ultra PoE Midspan of accessories pack.
Audio	audio bidirectionnelle		
Support audio	oui		
Protection par mot de passe	oui		

Produits apparentés



EDC-CMT1-W | Réf.: 220313



EDC-WMB1-W | Réf.: 220314

Recommandation de produits



IAR-7SE1024MMA | Réf.: 214460



IAM-5SE1008MUA | Réf.: 214459



IAM-5SG1008MMA | Réf.: 216129



IAD-5SG1004MUA | Réf.: 216469



IAD-5SG1008MUA | Réf.: 216472




IAR-7SG1008MMA | Réf.: 216473



IAR-7SG1016MMA | Réf.: 216474



IAR-7SG1024MMA | Réf.: 216682



eneo Site Manager | Réf.: 218218

Votre interlocuteur



GENITECH
Comptabilité
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
FR

Tel.:
E-Mail:
Web:

01.39.47.26.51
ecorbeau@genitech.fr
www.genitech.fr