

GVI7 HD

Moniteur avec vitre de protection

Optimisé pour les environnements publics et multi-utilisateurs

- Moniteur professionnel et résistant, protégé contre les coups et les rayures
- Vitre de protection permettant le nettoyage et la désinfection régulière de l'écran

Connectique enrichie

- Affichage de différentes sources externes
- Connectique analogique et numérique
- Chaînage des écrans ou report sur enregistreur

Traitement de l'image amélioré

- Résolution HD
- Ratio de contraste élevé
- Réduction du bruit



- + Vitre de Protection
- + Utilisation 24 h/24, 7j/7
- + Dalle LED Economie énergie
- + Connectique CVBS, TVI, AHD, CVI, HDMI, VGA, BNC HD
- + Alimentation interne
- + Format 4/3 , 5/4 et 16/9

1280x1024



5/4



250 cd/m²



170°/160°



Protégé



Anti-marquage de dalle



VESA



100
X
100



GVI7 HD



GVI7 HD
ref 3047

DALLES

Taille (diagonale)	17" - 43,18 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	170° / 160°
Couleurs	16,7 millions
Durée de vie Lampe	50 000 h
Luminosité	250 cd/m ²
Ratio d'aspect	5/4
Ratio de Contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	1280 x 1024
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Taille image visible (L x H)	338 x 270 mm

VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui
Résolution vidéo (lignes)	1200 TVL
Sync. Horizontale / Verticale	n-c

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 2 W
---------------	---------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x Stéréo Jack 3.5, 1 x RCA (L+R)
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non
Entrées BNC	1 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3
Entrée S-Vidéo	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	Port de mise à jour (USB)
Sorties BNC	1 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)
Sorties Audio	1 x Stéréo Jack 3.5

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Gestion Cyclique des sources	Non
Verrouillage clavier	Oui
Anti-marquage	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Interne
Consommation Marche / Veille	< 20 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC
Dalle tactile	Non
Dimensions sans pied	371.5 x 312.5 x 45.9 mm
Dimensions avec pied	371.5 x 378 x 183 mm
Montage mural	VESA 100
Pied amovible	Oui
Poids Net / Poids Brut	2,57 kg / 3,7 kg
Vitre de protection	Vitre de protection 2mm
Télécommande	Non
Châssis métal	Non

