



MED-64V2812MBA

ID d'article: 218357

Dôme HD 1/2,7", fixe jour&nuit, 2560x1440, IP66, Infrarouge, 2,8-12mm, 12VDC

Caméra 1/2,7" capteur progressif scan CMOS	2D-/3D-DNR (réduction de bruits)
Résolution max. 2560x1440	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog
Sélection possible entre HD-TVI, AHD et Composite	Fonction LDC (correction de la distorsion de l'objectif)
Objectif à focale variable 2,8 à 12 mm jour/nuit	Caisson compact Eyeball
Filtre à coupure IR pivotable	Extérieur, IP66

Spécifications

Caméra:		Fonctions:	
Dimension du capteur	Dome	Détecteur de mouvements	non
Résolution (pixel)	1/2,7"	Langages du menu	allemand, anglais, français, italien, espagnol, turc, hollandais, portugais, polonais, chinois, russe
Capteur	2560x1440, 960x576	Domaine protégé	non
Système	CMOS, SC5035	Fonction miroir	miroir, V flip, rotation
Système	True Day&Night	Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Sensibilité à la lumière	0,5 Lux, par F1,6, 50 IRE	Interfaces / Entrées / Sorties:	
Low speed shutter	non	Sorties vidéo	HD-TVI, AHD, composite
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25-1/50.000sec.	Connexions externes	vidéo (BNC), entrée alimentation 12VDC
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25 ~ 1/50000sec Sek.	Entrées alarmes	non
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Sorties alarme	non
Fonction "Flickerless"	oui	Protocoles de interface de commande	UTC
Correction de contre-jour	non	Généralités:	
Commutation jour/nuit	automatique, jour, nuit	Dimensions (hxlxp)	135,4 x 127,7mm
Filtre IR	commutable	Illumination	infrarouge, 40x DEL-IR 850nm, 60°
Balance des blancs	automatique	Portée d'illumination	env. 20m
Rapport signal-bruit	50dB	Couleur (caisson)	blanc
Vidéo:		Caisson	extérieur
Norme vidéo	PAL/NTSC	Matériau	aluminium
Format du signal	Composite (FBAS), HD-TVI @ 4MP, AHD @ 4MP	Poids	770 g
Taux image	25/30fps @ 1440p	Chauffage	non
Synchronisation	interne	Consommation	5,3W
Objectif:		Ventilateur	non
Type de l'objectif	focale variable	Mode de montage	montage mural, montage plafond
Facteur de zoom	4x	Indice de protection	IP66
Focale	2,8 - 12 mm	Alimentation	12VDC
Zoom numérique	non	Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Distance objet minimale (MOD)	0,2 m	Affichage de texte	disponible
Ouverture (F)	F1,6	Anti-vandalisme	non
Commande de l'iris	DC	Contenu de la livraison:	
Angle d'image vertical	26,5 - 13 °	Contenu de la livraison	modèles d'emploi, kit de fixation
Angle d'image horizontal	94 - 53 °		

Produits apparentés



PS12DC-11 | Réf.: 218653



AK-8 | Réf.: 219057



AK-9 | Réf.: 219058

Recommandation de produits



TVA-1201TRA | Réf.: 212984



TVA-1201TRP | Réf.: 212985



MAM-5ME1001MTA | Réf.: 217344



MAM-5MM1001MOA | Réf.: 220299



MAM-6ME1012MTA | Réf.: 219643

Votre interlocuteur



GENITECH
Comptabilité
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
FR

Tel.:
E-Mail:
Web:

01.39.47.26.51
ecorbeau@genitech.fr
www.genitech.fr