



## MPC-54A0003M0A

ID d'article: 218643

Caméra HD 1/2,9", 2560x1440, jour&nuit, Zoom AF, WDR, 3,2-9 mm, intérieur

### Caractéristiques principales

1/2,9" capteur Sony STARVIS CMOS 6,64 mégapixels

Zoom optique AF 3x, 3,2~9 mm

Sélection possible entre HD-TVI, AHD

DOL-WDR by triple scan images at 25/30fps

Point of Interest & Smart Motion Zoom

Résolution max. 2560x1440@25/30fps

Sorties séparées pour signaux numériques et multi-signal

Signal numérique : EX-SDI, HD-SDI sélectionnable

ROI (Region of Interest) mode WDR

Design compact

### Spécifications

<b>Caméra:</b>	
Dimension du capteur	1/2,9"
Résolution (pixel)	2560x1440, 1920x1080, 1280x720
Capteur	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX326
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,1 Lux, par F1,6, 40IRE
Low speed shutter	oui, 2x ~ 32x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25 ~ 1/30.000sec
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25 ~ 1/30000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Commutation jour/nuit	automatique, jour, nuit

# MPC-54A0003M0A

## Autres spécifications

Filtre IR	commutable
Balance des blancs	AUTO, AUTOext, manuelle, prédéfinie
Rapport signal-bruit	50dB
<b>Vidéo:</b>	
Norme vidéo	PAL/NTSC
Format du signal	HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP
Taux image	25/30fps @ 1440p, 25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p
<b>Objectif:</b>	
Type de l'objectif	zoom auto focus
Facteur de zoom	3x
Focale	3,2 - 9 mm
Zoom numérique	oui
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Ouverture (F)	F1,6
Commande de l'iris	DC
Angle d'image vertical	42 - 3 °
Angle d'image horizontal	78 - 6 °
<b>Fonctions:</b>	
Détecteur de mouvements	oui
Configuration menu	caméra set-up sur écran
Langages du menu	anglais, allemand, japonais, chinois, coréen
Domaine protégé	mise en/hors service
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b>	
Sorties vidéo	HD-TVI, AHD, HD-SDI / EX-SDI selectable, HD-SDI (BNC)
Connexions externes	entrée d'alimentation, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC)
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Protocoles de interface de commande	Pelco C (UTC / HD-TVI)
<b>Généralités:</b>	
Série	eneo Candid Box
Dimensions (hxlxp)	73.5x72x89mm
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Caisson	intérieur
Matériau	aluminium
Poids	300g
Consommation	6W
Ventilateur	non
Alimentation	12VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non

# MPC-54A0003M0A

## Autres spécifications

Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi

## Particularités

Pointing Zoom -- permet des gros plans dans tous les domaines  
Zoom pré-réglé (4 positions réglables)

## MPC-54A0003M0A

### Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	212984 / TVA-1201TRA	Émetteur/récepteur HD-TVI, UTP, BNC, 250 m, intérieur, actif, 12 V
	212985 / TVA-1201TRP	Émetteur+récepteur HD-TVI, 150 m, BNC, UTP, intérieur, passif
	212987 / TVA-1101EA	Amplificateur de signal HD-TVI 12 VCC, intérieur
	79676 / VHM/ECLKB-W	Caisson intempéries (330mm) avec chauff., thermostat, distrib.,RAL9016/7035, 24V
	217344 / MAM-5ME1001MTA	Convertisseur multisignal, HD-TVI , AHD, 960H à IP, H.264, 1920x1080, 12VDC
	218653 / PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	219504 / WD-30	Support mural avec rotule, 1/4", Pantone Cool Grey 1C
	220299 / MAM-5MM1001M0A	Convertisseur HD-CVI, HD-TVI, AHD, composite, au HDMI, VGA, composite, intérieur
	219643 / MAM-6ME1012MTA	Convertisseur multisignal, HD-TVI , AHD, 960H à IP, H.264, 1920x1080, 12 canaux

## Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité  
108 rue Henri Barbusse  
95100 Argenteuil  
FR  
Tel.: 01.39.47.26.51  
E-Mail: [ecorbeau@genitech.fr](mailto:ecorbeau@genitech.fr)  
Web: [www.genitech.fr](http://www.genitech.fr)