



# MPP-72A0020MIA

ID d'article: 219809

1/2,8" Dôme HD analogue, PTZ, jour&nuit, 20x, 4,7-94mm, WDR 1920x1080, infrarouge, IP66

Capteur CMOS Sony STARVIS 1/2,8"	WDR (grand angle dynamique) en temps réel / 25 / 30 ips
20x Zoom AF, 4,7 ~ 94 mm / numérique 16x	Éclairage infrarouge intégré (jusqu'à 60 m)
Résolution max. 1920x1080 (Full HD)	Réduction du bruit 3D-DNR, auto-calibration
Sorties séparées pour signaux HD et composites	Zones protégées, fonction anti buée
Formats de signal : HD-TVI, AHD sélectionnable, composite	Entrées et sorties d'alarme, 12VDC, IP66

## Spécifications

<b>Caméra:</b>		<b>Fonctions:</b>	
Dimension du capteur	PTZ	Plage de rotation	360 °
Résolution (pixel)	1/2,8"	Vitesse (commande manuelle)	380 °/Sek.
Capteur	1920x1080, 1280x720, 720x576	Vitesse au point d'arrivée	380 °/Sek.
Système	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Plage d'inclinaison	-5° ~ 90°
Sensibilité à la lumière	True Day&Night	Configuration menu	caméra set-up sur écran
Low speed shutter	0,35 Lux, par F1,6, 50 IRE	Langages du menu	anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, portugais
Obturbateur manuel électronique (MES)	oui, mise en / hors service	Domaine protégé	mise en/hors service
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25 ~ 1/30.000sec	Fonction miroir	H/V flip
Wide Dynamic Range (WDR)	1/25 ~ 1/30000sec.	<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b>	
Fonction "Flickerless"	WDR 120dB, Real Time WDR 25/30fps	Sorties vidéo	AHD, HD-TVI, composite
Correction de contre-jour	oui	Connexions externes	entrée/sortie alarme, entrée d'alimentation, RS-485, composite CVBS (SDTV), HD-TVI / AHD BNC
Commutation jour/nuit	BLC, HLC	Entrées alarmes	4
Filtre IR	automatique, jour, nuit	Sorties alarme	2
Balance des blancs	automatique, manuelle, Ampoule électrique, Lumière fluorescente, extérieure	Interfaces de commande	RS-485
Rapport signal-bruit	commutable	Protocoles de interface de commande	Fastrax IIE, Fastrax IIIE, Pelco D, UTC
<b>Vidéo:</b>		<b>Généralités:</b>	
Norme vidéo	50dB	Dimensions (hxlxp)	208,3x182,4mm
Format du signal	PAL/NTSC	Illumination	infrarouge, 4x High Power DEL 850nm
Taux image	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP	Portée d'illumination	env. 60m
Synchronisation	25/30fps @ 1080p	Couleur (caisson)	blanc, noir
<b>Objectif:</b>		Caisson	extérieur, extérieur
Type de l'objectif	interne	Matériau	aluminium
Facteur de zoom	zoom auto focus	Poids	2,8kg
Focale	20x	Camera type	PTZ Dome
Zoom numérique	4,7 - 94 mm	Consommation	18W
Distance objet minimale (MOD)	16x	Mode de montage	montage mural, montage plafond, (Accessoires de montage ne sont pas compris dans la livraison!)
Ouverture (F)	1 m	Indice de protection	IP66
Commande iris	F1.6-F3.0	Alimentation	12VDC
Angle d'image vertical	DC	Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Angle d'image horizontal	32,4 - 1,7 °	Affichage de texte	disponible
<b>Fonctions:</b>		Anti-vandalisme	non
Détecteur de mouvements	oui	<b>Contenu de la livraison:</b>	
Fonctions d'analyse	anti-brouillard, DIS (stabilisation d'image digitale )	Contenu de la livraison	mode d'emploi, jeu de prises, kit de fixation
Presets	240 presets		
Calibrage automatique	oui		

## Produits apparentés



VT-PS12DC-10 | Réf.: 70543



DOME-WB2-W | Réf.: 216209



KBD-2USB | Réf.: 217652

## Recommandation de produits



TVA-1201TRA | Réf.: 212984



TVA-1201TRP | Réf.: 212985



MAM-5ME1001MTA | Réf.: 217344



MAM-5MM1001MOA | Réf.: 220299



MAM-6ME1012MTA | Réf.: 219643

## Votre interlocuteur



GENITECH  
Comptabilité  
108 rue Henri Barbusse  
95100 Argenteuil  
FR

Tel.:  
E-Mail:  
Web:

01.39.47.26.51  
ecorbeau@genitech.fr  
www.genitech.fr