



MPR-32R080200A

ID d'article: 216286

Enregistreur vidéo multisignal 8 canaux, HD-TVI, AHD, 960H, 200ips@1080p

Caractéristiques principales

Temps réel, 8 canaux multisignal Full HD

Vitesse d'enregistrement: 200 ips @ 1920x1080

Sorties vidéo HDMI et VGA (Main/Spot)

Sortie moniteur spot composite programmable

Compatible avec le clavier KBD-NSC100

Zoom numérique en relecture et live

Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution

Les formats : HD-TVI, AHD, 960H, Composite

Sortie vidéo principale 4K (Temps réel)

Standard de compression H.264

Transfert de données via USB 2.0 et POS

Accès navigation, RAS MOBILE et iRAS

Spécifications

Format du signal	HD-TVI, AHD, Composite (FBAS)
Procédé de compression	H.264
Affichage:	
Relecture d'image	plein écran, 4 canaux split, 9 canaux split
Fonction Zoom	en pleine image (opération live et playback)
Enregistrement:	
Mode	Pentaplex, en direct, playback, réseau, backup, enregistrement
Résolution d'enregistrement max.	1920x1080
Vitesse d'enregistrement	200 fps @ 1920x1080, 200 ips @ 1280 x 720, 200 ips @ 960x480, 200 ips @ 720x480, 200 ips @ 480x288, 200 ips @ 360x240
Taux d'enregistrement max.	200 fps, @1920x1080

MPR-32R080200A

Autres spécifications

Enregistrement	permanent, minuterie, mouvement, contact, panique, Transfert en POS, évènement
Enregistrement pré-alarme	jusqu'à 30min.
Enregistrement post-alarme	jusqu'à 30 min.
Export de données image	par interface USB
Fonctions:	
Détecteur de mouvements	programmable
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, sortie alarme, distant par logiciel, FTP, Live Pop up, Spot Pop up, bipeur, PTZ Preset, SNS (Twitter)
Signal d'alarme	alarme de contact, mouvement, perte de la vidéo, erreur du disque dur, Text in- Pos, erreur du système
Protection par mot de passe	administration d'utilisateurs
Identification numérique	Filigrane
Langages du menu	anglais, français, allemand, italien, espagnol, hollandais, danois, russe, polonais, hongrois, tchèque, turc, finlandais
Accès mobile	iPhone, Android OS
Accès à distance	logiciel télécommande, Microsoft Internet Explorer
Fonction de recherche	heure/date, mouvement, évènement, calendrier, texte
Avertissement d'évènement	oui
Temps synchronisation	SNTP
Enregistrement caméra cachée	disponible
Séquences	oui
Réseau:	
Réseau	100/1000 Base-T, RJ45
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, DNS, MDNS, RTSP, HTTP, NTP, SNS, UPnP, SMTP, FTP, FEN, VNC
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Canaux completes	8
Entrées vidéo	BNC-female, Reconnaissance automatique des signaux et de la résolution
Entrées vidéo (nombre)	8
Sorties principales vidéo	HDMI (4K), VGA
Moniteur spot	composite
Entrées alarmes	8x TTL configurable comme fermeture/ouverture
Sorties alarme	4x collecteurs ouverts (borne)
Entrées audio	RCA, 4
Sortie Audio	RCA / HDMI
Interfaces de commande	RS-232, RS-485
Protocoles de interface de commande	Fastrax IIE, Fastrax IIIIE, Pelco P, Pelco D, Pelco C (UTC / HD-TVI)
Configurations de système requises:	
Système d'exploitation	Linux
Généralités:	
Série	eneo Multisignal
Dimensions (hxlxp)	88x430x420mm

MPR-32R080200A



Autres spécifications

Rack 19" encastrable	oui
Nombre du disque dur (interne)	max. 4 x SATA
Pupitre de commande (externe)	souris, clavier, Clavier réseau
Couleur	anthracite/noir
Capacité du disque dur (interne)	2 TB
Capacité du disque dur max. (interne)	24 TB
Caisson	métal avec avant plastifié
Poids	6,0Kg
Graveur intégré	non
Consommation	120W
Remote Software	iRAS
Alimentation	100 à 230VAC, 50/60Hz
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +40°C
Interface Affichage de texte	POS/ATM
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, télécommande IR, câble d'alimentation, set de montage HDD, souris, logiciel remote viewer, angle de montage 19" rack
Notes:	

MPR-32R080200A

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	74746 / KBD-NSC-100	Clavier réseau avec joystick 3 axes, Jog shuttle, 5V
	206552 / iRAS	Logiciel de gestion vidéo pour enregistreurs séries DLR, DMR, TVR, PNR-53xx, PNR-5416
	211105 / eneo Raid Box	Expansion Unit, 5-Bay, without HDD, eSATA, Desktop
	214070 / IAM-5EE1001MTA	Émetteur KVM Extender HDMI, USB, RS232, IR, audio via Ethernet
	214157 / IAM-5EE1001MRA	Récepteur KVM Extender HDMI, USB, RS232, IR, audio via Ethernet
	215230 / VM-4K40M	Moniteur 40" (102cm) LED, 4K UHD, 60fps, DVI-D, HDMI, SDI, VGA, audio
	216598 / VM-4K28M	Moniteur 28" (72cm) LED, 4K UHD, 60fps, DVI-D, HDMI, SDI, VGA, Audio
	216599 / VM-4K55M	Moniteur 55" (140cm) LED, 4K UHD, 60fps, DVI-D, HDMI, SDI, VGA, Audio
	216600 / VM-4K75M	Moniteur 75" (190cm) LED, 4K UHD, 60fps, DVI-D, HDMI, SDI, VGA, Audio
	217657 / HDD-3000SATA Purple	\$
	217658 / HDD-2000SATA Purple	\$

www.		y.com	217659 / HDD-4000SATA Purple	\$
			217660 / HDD-6000SATA Purple	\$

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
 36 Rte de Montpellier
 34230 Vendémian
 FR
 Tel.: 01.39.47.26.51
 E-Mail: ecorbeau@genitech.fr
 Web: www.genitech.fr