

## NXD-2030PTZ1080IR

ID d'article: 210143

Dôme réseau 1/2,8", jour&nuit, 30x, 4,3-129mm, infrarouge, PTZ, 1920x1080, extérieur

### Caractéristiques principales

Dôme PTZ réseau 1/2,8" capteur Sony CMOS

Full HD 1920x1080 pixels, 1080p@50ips

Réduction de bruit numérique (DNR)

Digital wide dynamic range (D-WDR)

Manipulation, anti-brouillard, entrées/sorties d'alarme

Compatible ONVIF

Objectif AF 30x, 4,3~129 mm, zoom numérique

Compression H.264/MJPEG, Web casting

Zoom synchronisé & DEL fixes IR

DIS Stabilisation de l'image numérique

High-PoE Midspan inclu dans la livraison

### Spécifications

Standard résolution	HD 1080p
Système	True Day&Night
Dimension du capteur	1/2,8"
Capteur	Sony Exmor
Sensibilité à la lumière	0,5 Lux
Sensibilité à la lumière	(couleur), 0,1Lux (N&B)
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/5 ~ 1/10.000sec.
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/5 ~ 1/10.000sec.
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR
Low speed shutter	oui
Balance des blancs	AWB

# NXD-2030PTZ1080IR

## Autres spécifications

Correction de contre-jour	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Filtre IR	commutable
Fonction miroir	H/V flip
Résolution max.	1920x1080p
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 704x576 (4:3), 1280x720 (16:9), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Taux de transmission d'image max.	50 fps
Domaine protégé	8 zones privées
Détecteur d'activité	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, protection anti-manipulation, reconnaissance trip wire (fil de détente), anti-brouillard
Langages du menu	anglais, coréen, chinois, russe
Connexions externes	Entrée 12VDC (prise femelle creuse), RJ-45, entrée/sortie alarme, entrée/sortie audio
Support audio	oui
Audio	ligne d'entrée et de sortie
Entrées alarmes	4
Sorties alarme	1
Traitement de l'alarme	FTP, E-Mail, HTTP, Boost, Enregistrement sur carte SD
Sauvegarde interne	carte microSDHC
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Browser Web	MS Internet Explorer min. Version 7.0, Google Chrome (Java), Mozilla Firefox (Java)
Protocole réseau	TCP/IP, UTP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, DHCP, SMTP, DDNS, HTTPS, RTCP, FTP, IPv4, IPv6, Bonjour, Zeroconf
Multicast capable	oui
Type de l'objectif	zoom auto focus
Facteur de zoom	30x
Focale	4,3 - 129,0 mm
Angle d'image horizontal	65,1 - 2,23 °
Zoom numérique	oui
Illumination	infrarouge
Portée d'illumination	env. 150m
Protection par mot de passe	oui
Vitesse (commande manuelle)	380 °/Sek.
Plage de rotation	360 °
Presets	240 presets
Alimentation	PoE+, 12VDC
Alimentation via Ethernet	HiPoE
Chauffage	oui
Consommation	36W
Mode de montage	montage mural, montage plafond


# NXD-2030PTZ1080IR

## Autres spécifications

Gamme de température (fonctionnement)	-30°C à +50°C
Anti-vandalisme	pas de données
Caisson	extérieur
Matériau	métal
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Couleur (coupole)	-
Indice de protection	IP66
SDK	sur demande
ONVIF	ONVIF Test Tool Version 12.06 ( Profile S)
Certificats	CE
Dimensions (hxlxp)	370,78x201,38mm (ø158)
Poids	4,9kg
Contenu de la livraison	mode d'emploi, Midspan High-PoE, CD d'installation, accessoires de montage
Particularités	Fonction d'analyse vidéo, Mise en route immédiate pour le domaine extérieur, Midspan High PoE est inclus dans la livraison.
Chauffage vitre	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Capteur	CMOS
Obturbateur vitesse lente	2x ~ 6x
Illumination	Zoom synchronisé & DEL fixes IR

## NXD-2030PTZ1080IR

### Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	74127 / EDC-WMB1	Support mural pour dôme EDC(H) avec kit de fixation
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP

### Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité  
36 Rte de Montpellier  
34230 Vendémian  
FR  
Ansprechpartner: service commercial IDF  
Tel.: 0811.040.048  
Fax: 01.49.63.74.41  
E-Mail: [genitech@genitech.fr](mailto:genitech@genitech.fr)  
Web: [www.genitech.fr](http://www.genitech.fr)