



PNR-5332/6TB

ID d'article: 213337

Enregistreur réseau, 32xIP, 1920x1080, 800 ips, 6TB, H.264, HDMI, VGA

Caractéristiques principales

NVR 32 canaux Full HD temps réel

Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Sortie Moniteur

Affichage multi-vues et PTZ numérique

iRAS est inclu dans la livraison

16 x entrées et 4 x sortie d'alarme

Compatible ONVIF

Compression H.264

Interface Graphic User multilingue (GUI)

Télécommande IR et contrôle souris

Configuration Zeroconf

6 x SATA HDD interne et 2x eSata

Spécifications

Vidéo:

Procédé de compression H.264

Affichage:

Représentation 1920x1080, max. 960fps, 1920x1200, 1680x1050, 1600x1200, 4 CH HD Playback synchrone

Enregistrement:

Mode Quadplex

Résolution d'enregistrement max. 3264x2448

Taux d'enregistrement max. 960 fps, @1920x1080

Enregistrement time lapse, événement, panique, Transfert en POS, pré-alarme

Enregistrement pré-alarme jusqu'à 30min.

PNR-5332/6TB

Autres spécifications

Sauvegarde	Importation de l'installation et exportation
Export de données image	par interface USB, via logiciel client, Clip Player, AVI, JPG, BMP
Fonctions:	
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, bipeur, distant par logiciel, sortie alarme
Signal d'alarme	erreur du disque dur, erreur du système, perte de la vidéo, Camera Contact, Camera Motion, alarme de contact, Text in- Pos
Support audio	oui
Protection par mot de passe	64 groupes, 256 utilisateurs
Hotswap disque dur	non
Langages du menu	anglais, allemand, français, italien, espagnol, hollandais, danois, russe, polonais, hongrois, tchèque, croate, suédois, finlandais, turc
Accès à distance	logiciel télécommande, navigateur
Accès à distance	navigateur web, logiciel télécommandé client, client mobile iPhone, iPad, Android
Enregistrement caméra cachée	disponible
Réseau:	
Réseau	2x 100/1000 Base-T, RJ45
Protocole réseau	TCP, DHCP, SNS, FEN, Zeroconf
Débit de transmission de données réseau	50 Mbps
Data transfer rate	230 Mbps
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Canaux IP	32
Recommended IP channel assignment	2-3MP 32 channels (25fps), 5MP-8MP max. 4 channels (25fps)
Canaux completes	32
Entrées vidéo (nombre)	16
Sorties moniteur	HDMI, VGA
Moniteur spot	non
Ports USB	2x USB 2.0
Interfaces mémoire externe	e-SATA, 4x HDD 4TB
Entrées alarmes	16
Sortie alarme	4x TTL NO/NC
Sortie Audio	sortie amplificateur
Interfaces de commande	RS-232
Protocoles de interface de commande	Pelco D, Pelco P, Fastrax IIE
Configurations de système requises:	
Système d'exploitation	Linux
Généralités:	
Série	eneo Premium Class
Dimensions (hxlxp)	88x430x420mm
Rack 19" encastrable	oui
Nombre des slots disque dur	6x SATA
Pupitre de commande (externe)	souris, Clavier réseau

PNR-5332/6TB






Autres spécifications

Capacité du disque dur (interne)	6 TB
Capacité du disque dur max. (interne)	36 TB
Poids	6,0Kg
Graveur intégré	non
Consommation	100W maxi.
ONVIF	Profile S
RAID	non
Alimentation	100 - 240 VDC, 50/60Hz
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +40°C
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	souris, logiciel remote viewer, alimentation, mode d'emploi, télécommande IR, set de montage HDD, angle de montage 19" rack
Notes:	

PNR-5332/6TB

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	74746 / KBD-NSC-100	Clavier réseau avec joystick 3 axes, Jog shuttle, 5V
	206552 / iRAS	Logiciel de gestion vidéo pour enregistreurs séries DLR, DMR, TVR, PNR-53xx, PNR-5416
	209076 / RAS MOBILE App	Mobile App pour Android, iOS compatible avec enregistreurs DLR, DMR, PNR-53xx;TVR
	210283 / PLS-5304	Serveur vidéo réseau, 4 canaux, H.264, PoE, 12V, 100ips@720x576, audio
	210284 / PLS-5308	Serveur vidéo réseau, 8 canaux, H.264, PoE, 12V, 200ips@720x576, audio
	211105 / eneo Raid Box	Expansion Unit, 5-Bay, without HDD, eSATA, Desktop
	211412 / NPCII	Convertisseur de protocole, RS232, TCP/IP, 9-12V
	211461 / HDD-3000SATA Purple	Disque dur 3TB, SATA, pour eneo DLR, HDR-5, PNR-53 ajout
	211462 / HDD-4000SATA Purple	Disque dur 4TB, SATA, pour eneo DLR, HDR-5, PNR-53 ajout
	212067 / HDD-2000SATA Purple	Disque dur 2TB, SATA, pour eneo DLR, DMR, HDR-5, PNR-53, TER, TVR, ajout
	212035 / HDD-6000SATA Purple	Disque dur 6 TB, SATA, pour PNR-5416, PNR-53xx, TER-12xx, TER-22xx, ajout

www. 	y.com 214070 / IAM-5EE1001MTA	Émetteur KVM Extender HDMI, USB, RS232, IR, audio via Ethernet
	214157 / IAM-5EE1001MRA	Récepteur KVM Extender HDMI, USB, RS232, IR, audio via Ethernet
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, géré, 19", 1U
	214459 / IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 et 1x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel
	214731 / IAM-5SE1004MUA	Gigabit Switch, 4x HiPoE, 2x RJ45 et 2x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
36 Rte de Montpellier
34230 Vendémian
FR
Ansprechpartner: service commercial IDF
Tel.: 01.39.47.26.51
Fax: 01.39.47.26.52
E-Mail: genitech@genitech.fr
Web: www.genitech.fr