



PNR-5532T

ID d'article: 212931

Enregistreur réseau, 12TB 32xIP, H.264, MPEG4, MJPEG, compatible ONVIF

Caractéristiques principales

Boîtier Tower

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG

Sortie VGA / HDMI pour configuration locale

Logiciel de gestion inclus

Prise en charge RAID

32 Canal Full HD en temps réel NVR

SE et serveur iNEX sur SSD

Interface utilisateur (client iNEX)

Jusqu'à 5x disque dur interne SATA

ONVIF Profile S

Spécifications

Vidéo:

Procédé de compression H.264, MPEG-4, M-JPEG

Affichage:

Affichage Configuration locale uniquement

Enregistrement:

Résolution d'enregistrement max. 2592x1944

Taux d'enregistrement max. 800 fps, @1920x1080

Enregistrement pré-alarme oui

Export de données image par interface USB, via logiciel client, Clip Player, AVI, JPG, BMP

Fonctions:

Déclenchement de l'alarme envoi d'email, Live Pop up (Client), Acknowledge Event (Client), Map - Live Pop up (Client), Event Monitor (Client), Alarm Display (Client), bipeur

PNR-5532T

Autres spécifications

Signal d'alarme	erreur du système, perte de la vidéo, Camera Motion, Camera Contact, Text in- Pos, erreur du disque dur
Support audio	pas de données
Protection par mot de passe	administration d'utilisateurs
Langages du menu	allemand, anglais, français, espagnol, italien, russe, polonais, tchèque, hollandais, hongrois, turc
Accès à distance	Inex Client
Réseau:	
Connexion réseau	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T
Protocole réseau	TCP, UDP, DHCP, NTP, SNS, FEN, Zeroconf
Débit de transmission de données réseau	150 Mbps
Data transfer rate	300 Mbps
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Canaux IP	32
Canaux completes	32
Sorties moniteur	HDMI, VGA, DVI
Entrées alarmes	non
Sortie Audio	1x sortie amplificateur, Cinch
Configurations de système requises:	
Système d'exploitation	Windows 7 (64 bit)
Généralités:	
Série	eneo Premium Class
Rack 19" encastrable	non
Nombre des slots disque dur	6x SATA
Pupitre de commande (externe)	clavier, souris, pupitre de commande
Capacité du disque dur (interne)	12 TB
Capacité du disque dur max. (interne)	30 TB
Poids	19,5kg
Graveur intégré	1x 120GB Server SSD S843T 2,5" "OS", 3x 4TB HDD enregistrement
Consommation	500W
ONVIF	Profile S
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Alimentation	100-240VAC
Gamme de température (fonctionnement)	+10°C ~ +35°C
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, Logiciel client
Notes:	
Remarque	Nous attirons votre attention sur le fait que 2 slots SATA sont uniquement disponibles dans la configuration fournie., Veuillez noter que la capacité de disque utilisable dépend du niveau RAID utilisé et d'autres facteurs tels que le système de fichier

Particularités

OS et iNEX sur serveur SSD (RAID 1) garantissent un démarrage rapide et la sécurité des données

D' autres informations sur les produits

Version de base, autres variantes disponibles. L'enregistreur peut être configuré selon les besoins du client. Conseil projet personnalisé sur demande. L'équipe Pré-ventes d'eneo se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur l'ensemble des fonctionnalités, les caractéristiques techniques, etc. à l'adresse e-mail suivante : presales@eneo-security.com.

PNR-5532T

Accessoires disponibles

Image	Article N° / Description	Description
	74746 / KBD-NSC-100	Clavier réseau avec joystick 3 axes, Jog shuttle, 5V
	211461 / HDD-3000SATA Purple	Disque dur 3TB, SATA, pour eneo DLR, HDR-5, PNR-53 ajout
	211462 / HDD-4000SATA Purple	Disque dur 4TB, SATA, pour eneo DLR, HDR-5, PNR-53 ajout
	211540 / iNEX 16CH	16 canaux licence, pour PNR-55xx
	211541 / iNEX 32CH	32 canaux licence, pour PNR-55xx
	212067 / HDD-2000SATA Purple	Disque dur 2TB, SATA, pour eneo DLR, DMR, HDR-5, PNR-53, TER, TVR, ajout

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
 36 Rte de Montpellier
 34230 Vendémian
 FR
 Ansprechpartner: service commercial IDF
 Tel.: 01.39.47.26.51
 Fax: 01.39.47.26.52
 E-Mail: genitech@genitech.fr
 Web: www.genitech.fr