



SPD-62V2810P0A

ID d'article: 213141

Dôme HD-SDI 1/3", fixe, jour&nuit, 1920x1080,
2,8-10mm infrarouge, intérieur, 12V

Caractéristiques principales

Caméra 1/3" capteur progressif scan CMOS 2.0 mégapixels

Transmission vidéo par câble coaxial 1,5G

Objectif 2,8~10mm, jour&nuit

Filtre d'arrêt infrarouge pivotant

3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée

Détecteur de mouvements intégré

Résolution max. 1920x1080 (Full HD)

EX-SDI (270Mops) fourchette de signal HD avancée

Cardan sur 3 axes

WDR (grand angle dynamique) en temps réel 25/30ips

Zones privées adaptatives

Contact externe pour une commutation jour&nuit

Spécifications

Caméra:	
Dimension du capteur	1/3"
Résolution (pixel)	1920x1080\$
Capteur	CMOS, Panasonic, MN34229PLI, 2MP capteur
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,07 Lux, par F1,4, 40IRE
Low speed shutter	oui, 2x ~ 32x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/60.000sec.
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/60000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR, WDR 113dB, D-WDR, Real Time WDR 25/30fps
Réglage automatique de gain (CAG)	Hors service / bas / haut réglable
Fonction "Flickerless"	mise en/hors de service

SPD-62V2810P0A

Autres spécifications

Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	commutable
Balance des blancs	ATW, ATW extended, one push, manuelle
Rapport signal-bruit	-50 db
Vidéo:	
Format du signal	HD-SDI (1.485 Gbps), EX-SDI (270 Mbps)
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Taux image	1080 @ 25/30p, 720 @ 25/30p
Synchronisation	interne
Objectif:	
Type de l'objectif	focale variable
Focale	2,8 - 10 mm
Zoom numérique	5x
Ouverture (F)	F1,4
Angle d'image horizontal	89 - 30 °
Éléments d'image actifs	1944(H) x 1092(V)
Fonctions:	
Détecteur de mouvements	oui
Plage de rotation verticale	65 °(25 ~ 90°)
Support e-PTZ	oui
Configuration menu	AGC, détecteur de mouvements, DNR, luminosité, netteté, mode obturateur électronique, H/V fonction miroir, rotation, jour & nuit, zones privées, balance des blancs
Langages du menu	anglais, allemand, français, espagnol, italien, polonais, turc, japonais
Domaine protégé	mise en/hors service
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D- DNR, oui
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Sorties vidéo	HD-SDI / EX-SDI selectable
Connexions externes	entrée alimentation 12VDC, sortie HD-SDI BNC
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Interfaces de commande	non
Généralités:	
Série	eneo Callisto Indoor
Dimensions (hxlxp)	100x116mm
Illumination	infrarouge, 2x High Power DEL 850nm
Portée d'illumination	env. 25m
Couleur (caisson)	blanc
Couleur (coupole)	claire
Matériau	plastique
Poids	285g

SPD-62V2810P0A

Autres spécifications

Consommation	4,0W
Ventilateur	non
Mode de montage	montage plafond, montage mural
Indice de protection	-
Alimentation	12VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Affichage de texte	titre
Anti-vandalisme	non
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, kit de fixation, câble sortie sub vidéo, plan de perçage
Notes:	

Particularités

Smart Motion Zoom -- Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements

Pointing Zoom -- permet des gros plans dans tous les domaines

Aide électronique de mise au point

Accessoires de montage disponibles en option

SPD-62V2810P0A

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	210224 / HDA-2002EC	Extenseur/convertisseur 1x entrée HD-SDI 1x sortie HDMI
	211257 / HDA-3000E	Extenseur HD, HD-SDI, EX-SDI, 12V

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
36 Rte de Montpellier
34230 Vendémian
FR
Tel.: 01.39.47.26.51
E-Mail: ecorbeau@genitech.fr
Web: www.genitech.fr