

2015 Caméras Domes Fixes PTrZ

CMOS 1/3" - 1,3 million de pixels (jusqu'à 1280x960px)



VB-M641VE



VB-M641V



VB-M640VE



VB-M640V

- Optique Super-UD
- Angles de vue : 111,5° ~ 46,2°
- Distances focale : 2,55mm ~ 6,12mm
- Ouvertures : f1,2 ~ f1,8
- Zoom : optique 2,4x / numérique 4x
- Sens. : Coul. 0,02 lux / N&B 0 ,001lux *
- Sens. : Coul. 0,04 lux / N&B 0 ,002lux **
- Focus : Automatique
- Exposition : Automatique
- SSC : Automatique
- Mode jour/nuit : Automatique
- Stabilisateur d'images numérique
- Formats MJPEG & H.264
- Intelligence vidéo : 6 fonctions
- Conformité ONVIF Profile S, Profile G
- Carte mémoire : SD / SDHC / SDXC
- PTZ numérique
- Gestion du flux réseau : ADSR 8 zones

- Audio + Intelligence audio : 2 fonctions
- E/S : 2 + 2
- -40° ~ +55° avec alim. CA + chauffage optionnel (VB-M641VE)
- -10° ~ +50° avec alim. CA, DC, PoE (VB-M641V)

- Pas d'audio ni d'intelligence audio
- Pas d'E/S
- -10° ~ +55° avec alim. PoE
- -10° ~ +50° avec alim. CA, DC, PoE (VB-M640V)

* f/1,2, 1/30s, 50IRE, SSC Off, capsule claire

** f/1,2, 1/30s, 50IRE, SSC Off, capsule teintée