

2015 Caméras Speed Dômes Continus (360°, 450°/s)

CMOS 1/3" - 1,3 million de pixels (jusqu'à 1280x960px)



VB-R11VE

Dôme PTZ
IP66
IK10



VB-R10VE

Dôme PTZ
IP66
IK10



VB-R11

Dôme PTZ

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Optique High-UD • Angles de vue : 58,4° ~ 2,1° • Distances focale : 4,4mm ~ 132mm • Ouvertures : f1,4 ~ f4,6 • Zoom AF : optique 30x / numérique 20x • Sens. : Coul. 0,03 lux/N&B 0,002 lux * • Sens. : Coul. 0,06 lux/N&B 0,004 lux ** | <ul style="list-style-type: none"> • Focus : Automatique • Exposition : Automatique • SSC : Automatique • Mode jour/nuit : Auto • Stabilisateur d'images numérique • Formats MJPEG & H.264 • Intelligence vidéo : 7 fonctions (15 zones) | <ul style="list-style-type: none"> • Conformité ONVIF Profile S, Profile G • Carte mémoire : SD / SDHC / SDXC • Suivi : automatique • Gestion du flux réseau : ADSR 8 zones |
|---|---|---|

- Audio
- Intelligence audio : 2 fonctions
- E/S : 2 + 2
- -50° ~ +55° avec alimentation CA

- Pas d'audio
- Pas d'intelligence audio
- Pas d'E/S
- -50° ~ +55° avec alimentation CA

- Audio
- Intelligence audio : 2 fonctions
- E/S : 2 + 2
- -10° ~ +50°

* f/1.4, 1/30s, 50IRE, SSC Off, capsule claire

** f/1.4, 1/30s, 50IRE, SSC Off, capsule teintée