



Image similaire

VM-32PD

ID d'article: 212468

Moniteur LCD/TFT 31,5" (80 cm), Full HD, 1920x1080, DEL, filtre 3D-Comb, HDMI, VGA

Caractéristiques principales

Moniteur professionnel LCD/TFT

Commutation PAL/NTSC automatique

Filtre en peigne 3D, technologie Anti-Burn-in

Entrées 1 x FBAS, HDMI, RGB, Audio-in

Hauts-parleurs intégrés

Caisson plastique robuste, compacte

Conçu pour un mode continu 24x7x365

Affichage menu en plusieurs langues

Résolution : 1920x1080 pixels (Full HD)

Commutation rapide du signal (0,8 sec.)

Alimentation : 12VDC

Pied intégré

Spécifications

Norme vidéo	PAL/NTSC
Résolution	1920x1080 (16:9)
Affichage:	
Aspect ratio	16:9
Rapport de contraste type	3000:1
Temps de réaction type	8 ms
Clarté typique	450 cd/m ²
Rétroéclairage	LED
Angle d'observation verticale	178 °
Angle d'observation horizontale	178 °
Diagonale écran (cm)	80,1 cm
Fonctions:	

VM-32PD

Autres spécifications





Filtre peigne	filtre peigne du décodeur numérique PAL3D avec désentrelacement
Langages du menu	anglais, allemand, français, espagnol, hollandais, italien, portugais
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Entrées vidéo (type)	composite, VGA, HDMI, Y/C
Entrées audio	Stéréo (Cinch), 1
Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	504x753x189mm
Fixation	VESA standard 200x100mm
Couleur (caisson)	noir
Matériau	plastique
Poids	9,25kg
Haut-parleur	2
Consommation	65W
Tension	100 ~ 240VAC, 50/60Hz
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +40°C
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, câble VGA, câble d'alimentation, télécommande IR

Particularités

Anti-Burn-in Technology

VM-32PD

Accessoires disponibles

Image	Article N° / Description	Description
	208870 / VMC-LCD/CMB-3	Support plafond pour moniteurs TFT/LCD, 15" à 37", VESA
	208875 / VMC-LCD/WMB-3	Support mural pour moniteur TFT/LC, 26" à 47", VESA, inclinable 10°
	214070 / IAM-5EE1001MTA	Émetteur KVM Extender HDMI, USB, RS232, IR, audio via Ethernet
	214157 / IAM-5EE1001MRA	Récepteur KVM Extender HDMI, USB, RS232, IR, audio via Ethernet

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com