



VM-FHD32M

ID d'article: 217914

Moniteur LCD 32" (82cm), FHD, 1920x1080, LED, HDMI, VGA BNC, boîtier métallique

Professionnel 32" (82 cm) LCD moniteur

Conçu pour fonctionner en permanence 24h/24, 7/7, 365 j/an

Résolution max. 1920x1080 pixels

Rétro-éclairage LED

Temps de réponse rapide 5ms

Présentation parfaite grâce au filtrage numérique 3D et à la réduction du bruit

Différentes entrées vidéo HDMI, VGA, BNC

Haut-parleurs intégrés

Alimentation : 240-100 VDC, 50/60 Hz

Caisson métallique, pied inclus

Spécifications

Affichage:	
Synchronisation	interne
Résolution	1920x1080 (16:9)
Aspect ratio	16:9
Résolution (pixel)	1920x1080
Rapport de contraste type	1300:1
Temps de réaction type	5 ms
Clarté typique	300 cd/m ²
Rétroéclairage	LED
Angle d'observation verticale	178 °
Angle d'observation horizontale	178 °
Diagonale écran	32"
Diagonale écran (cm)	80,1 cm
Format/taille des pixels	0,51075mm x 0,51075mm
Pixel fault class	ISO 13406-2, classe II
Norme vidéo	PAL/NTSC
Fonctions:	
Filtre peigne	filtre peigne du décodeur numérique PAL3D avec désentrelacement
Langages du menu	anglais
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Entrées vidéo (type)	VGA, HDMI, 2x composite
Entrées audio	Jack 3,5mm, 1
Sortie Audio	1x 3,5 mm douille de jack
Interfaces de commande	non
Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	442,8x732,8x85,1mm
Hauter maximale avec support	500mm
Fixation	VESA standard 200x200mm
Matériau	métal
Housing color	noir
Poids	12kg
Haut-parleur	2
Consommation	40W
Tension	100 à 240VAC, 50/60Hz
Gamme de température (fonctionnement)	-30°C ~ +85°C, @ Humidité 10%-90% (sans condensation)
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, câble d'alimentation, télécommande IR, câble VGA, pied

Produits apparentés



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

