



## VMC-32LEDM

ID d'article: 209805

Moniteur LCD/TFT 32" (81cm), 1920x1080, filtre 3D-Comb, LED, HDMI, DVI-D, Y/C, VGA

### Caractéristiques principales

Moniteur 32" (81cm) Full HD LCD/TFT

Conçu pour un mode continu 24x7x365

Caisson métallique, pied compris

Filtre peigne 3D, De-Interlace, réduction de bruit

Entrées HDMI, DVI, VGA, Y/C, composite

Télécommande infrarouge

Résolution 1920x1080, 16:9

Technologie DEL rétroéclairage

Fonction PIP/PBP Multi Display

Affichage menu en plusieurs langues

Entrées audio stéréo, hauts-parleurs intégrés

### Spécifications

Norme vidéo	PAL/NTSC
Résolution	1920x1080 (16:9)
<b>Affichage:</b>	
Aspect ratio	16:9
Rapport de contraste type	1400:1
Temps de réaction type	8 ms
Clarté typique	360 cd/m <sup>2</sup>
Rétroéclairage	LED
Angle d'observation verticale	178 °
Angle d'observation horizontale	178 °
Diagonale écran	32"
<b>Fonctions:</b>	

# VMC-32LEDM

## Autres spécifications





Filtre peigne	filtre peigne du décodeur numérique PAL3D avec désentrelacement
Configuration menu	Toutes les fonctions disponibles
Langages du menu	anglais, français, allemand, italien, espagnol
<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b>	
Entrées vidéo (type)	composite, VGA, HDMI, Y/C
Interfaces de commande	non
Interfaces PC	VGA
<b>Généralités:</b>	
Série	eneo VMC
Dimensions (hxlxp)	486x732x160mm
Fixation	VESA standard 200x200mm
Matériau	métal
Housing color	noir
Haut-parleur	2
Consommation	150W max.
Tension	100 ~ 240VAC, 50/60Hz
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +40°C
<b>Contenu de la livraison:</b>	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, télécommande IR, câble d'alimentation, câble VGA, câble trigger

## Particularités

Anti-Burn-in Technology

## VMC-32LEDM

### Accessoires disponibles

Image	Article N° / Description	Description
	208870 / VMC-LCD/CMB-3	Support plafond pour moniteurs TFT/LCD, 15" à 37", VESA
	208875 / VMC-LCD/WMB-3	Support mural pour moniteur TFT/LC, 26" à 47", VESA, inclinable 10°
	214070 / IAM-5EE1001MTA	Émetteur KVM Extender HDMI, USB, RS232, IR, audio via Ethernet
	214157 / IAM-5EE1001MRA	Récepteur KVM Extender HDMI, USB, RS232, IR, audio via Ethernet

### Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Tel.: +49 6074-888-333  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Web: www.eneo-security.com